

## HAUGE RSS 4400-6 400V IP67



"HAUGE skjøtekontakt 400A, 3P+N+J, 6h, 200/346-240/415V 50-60Hz Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2. Kapslingsmateriale: Aluminium. Innsatsmateriale: Herdeplast (Ampal). Stikkontaktinnsatsen er utstyrt med en anordning, ved hjelp av et fjærbelastet deksel over kontaktdelene, som gjør at den er berøringssikker (IP20) . Når det settes inn en plugg i kontakten, presser jordstiften dekselet til side slik at hylsene blir tilgjengelige. Når pluggen trekkes ut igjen roterer dekselet tilbake til utgangsposisjonen. Kontakthylsene har utskiftbare kontaktdeler som kan byttes ut fra fronten uten at man trenger å demontere andre detaljer. Leveres med 2 pilothylser for elektrisk forrigling. RSS passer til plugger ""R""-serien."

<b>Søkenavn</b>	HAUGE RSS 4400-6 400V IP67
<b>IP</b>	IP67
<b>Elnummer</b>	1566687
<b>Varebetegnelse</b>	HAUGE RSS 4400-6 400V IP67
<b>ABB Identnummer</b>	1SEH450182R4009
<b>Ampere</b>	400
<b>Volt</b>	200/346-240/415V 50-60Hz
<b>MinFr</b>	50
<b>MaxFr</b>	60
<b>Tiltrekningsmoment</b>	12Nm
<b>Kabelstørrelse</b>	CU 70 - 185
<b>Poler</b>	3P+N+J
<b>Poltall</b>	5
<b>Forkabeld</b>	0
<b>Produkthøyde i mm</b>	185
<b>Produktbredde i mm</b>	216
<b>Produktlengde i mm</b>	492
<b>Produktvekt i gram</b>	9900
<b>Forpakkingshøyde</b>	0
<b>Forpakkingsbredde</b>	0
<b>Forpakkingslengde</b>	0
<b>Forpakkingsvekt</b>	0



Alle mål i millimeter.



**Ordretelefon: 815 20 915**

---

Ordretelefon:	815 20 915	Postadresse:	Krokatjønnveien 11c
Telefon sentralbord:	03500		5147 Fyllingsdalen
Telefaks:	55 92 61 50	Besøksadresse:	Krokatjønnveien 11a
E-post:	post@philiphauge.no		5147 Fyllingsdalen

**Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.**