

HAUGE HS 463 NR 202 IP44

Hovedsentraller for midlertidige el.anlegg, rundstift 32A og 63A (byggskap)



HAUGE 230V hovedsentral for montering på stolpe eller vegg. Normer: EN 60439 (relevante deler). Kapslingsmateriale: Glassfiberarmert polyester. For tilkobling til 400V IT-nett. Sentralen leveres komplett med 3-polt overbelastningsvern 63A, målerbrett, 2 stk. industristikkontakter 432-6 med forankoblete 4-pol automatsikringer C32A, 1 stk. dobbel Schuko-stikkontakt (2/16+J) med forankoblet 2-pol automatsikring C16A og kabelinnføring KIG 1. Døren er ikke hengslet, men løftes opp for betjening og kan låses med hengelås. Leveres med kombinert vegg- og stolpefeste.

Søkenavn	HAUGE HS 463 NR 202 IP44
IP	IP44
Elnummer	1566909
Varebetegnelse	HAUGE HS 463 NR 202 IP44
Nippel / Flens	KIG 1
ABB Identnummer	1SEH610500R8767
Ampere	63
Volt	400V
CuAl	Cu
Overskrift	Hovedsentraller for midlertidige el.anlegg, rundstift 32A og 63A (byggskap)
Poler	3P+N+J
Produkthøyde i mm	890
Produktbredde i mm	375
Produktlengde i mm	290
Produktvekt i gram	14000
AntSchukostikk	2

 Bilde ikke tilgjengelig.

Alle mål i millimeter.



Ordretelefon: 815 20 915

Ordretelefon:	815 20 915	Postadresse:	Krokatjønnveien 11c
Telefon sentralbord:	03500		5147 Fyllingsdalen
Telefaks:	55 92 61 50	Besøksadresse:	Krokatjønnveien 11a
E-post:	post@philiphauge.no		5147 Fyllingsdalen

Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.