

HAUGE HÅNDVERKERSENTR. HVC 432-114J

Bærbar undersentral for midlertidige elanlegg



HAUGE komplett "håndverkersentral" 400V for TN-nett.
Normer: EN 60439-1 og EN 60309 (relevante deler).
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester Tetthetsgrad: IP44
Sentralen leveres komplett med 1 apparatinntak 432-6, 1 stk. industristikkontakt 432-6, felles jordfeilbryter for 16A-kursene, 2 stk. industristikkontakter 416-6 med forankoblede 3-pol automatsikringer C16A, 2 stk. dobbelte Schuko-stikkontakter (2/16+J) med forankoblede 2-pol automatsikringer C16A. Kan monteres på vegg eller stativ.

Søkenavn	HAUGE HÅNDVERKERSENTR. HVC 432-114J
IP	IP44
Elnummer	1566934
Varebetegnelse	HAUGE HÅNDVERKERSENTR. HVC 432-114J
ABB Identnummer	1SEH610500R8620
Ampere	32
Volt	400V
Overskrift	Bærbar undersentral for midlertidige elanlegg
Produkthøyde i mm	303
Produktbredde i mm	251
Produktlengde i mm	115
Produktvekt i gram	2900
AntSchukostikk	4



Alle mål i millimeter.



Ordretelefon: 815 20 915

Ordretelefon:
Telefon sentralbord:
Telefaks:
E-post:

815 20 915
03500
55 92 61 50
post@philiphauge.no

Postadresse:
Besøksadresse:

Krokatjønnveien 11c
5147 Fyllingsdalen
Krokatjønnveien 11a
5147 Fyllingsdalen

Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.