

Koblingsboks

## 2K-12 SB-L



### 2K-12 SB-L

**Koblingsboks**

Produktnummer: 34471201  
E-nummer: 1243089  
Dimensjoner: 85 x 85 x 37 mm

Koblingsboks iht. NEK EN 60670 (VDE 0606), 12 innføringer, 2 gulvinnføringer, med selvnettende, myke innføringsmembraner, Verktøy for åpning av ledningsinnføring ikke nødvendig, Tetningsområde 2 - 14 mm, med innvendige festepunkter

**rød, uten klemmer, for VDE-godkj. enkeltklemmer, for merking av strømkretser i sikkerhetsbelysningen**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesart:	IP55
maks. ledertverrsnitt:	2,5 mm²
Beskyttelsesklasse:	II

### Farger

Farge underdel:	rød
Farge overdel:	rød

### Dimensjoner

Bredde:	85 mm
Lengde:	85 mm

## Dimensjoner

Høyde:	37 mm
--------	-------

## Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	nei
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	nei

## **mekaniske egenskaper**

for tetningsområde maks:	14 mm
Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	nei
for tetningsområde min:	2 mm
Slagfasthet:	IK07

## **Betingelser i omgivelsene**

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

## **Materiale**

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

## **Sertifikater**

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

## **Tilbehør**

[34400101 - ZEL 2K-12 - Strekkavlastning](#)

[68512001 - Handy Grip VG 20 W - Rekkeklemmelist](#)