

Koblingsboks

# WK 100-10<sup>2</sup>



## WK 100-10<sup>2</sup>

### Koblingsboks

Produktnummer: 41040601  
E-nummer: 1243010  
Dimensjoner: 115 x 115 x 66 mm

Koblingsboks iht. NEK EN 60670 (VDE 0606),  
Ui=690V, Duroplast, halogenfri, med IP54  
monteringsstusser, med skrukork M32,  
Tetningsområde 13 - 23 mm, med  
plomberingssett Vedlagt tilbehør: 4  
Påmonteringsstuss IP54 M32 tetningsområde 13 -  
23 mm, 1 Skrukork M32, 1 Plomberingssett

**grå, med skruklemme, 5-polet - 10 mm<sup>2</sup>, (5 x 4<sup>2</sup> /  
4 x 6<sup>2</sup> / 3 x 10<sup>2</sup>)**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Beskyttelsesart:	IP54
maks. ledertverrsnitt:	10 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II

### Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

### Dimensjoner

Bredde:	115 mm
Lengde:	115 mm

## Dimensjoner

Høyde:	66 mm
--------	-------

## Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	nei
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	nei

## mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	nei
Dreiemoment for dekselskruen:	1.8 Nm
Slagfasthet:	IK05

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

## Materiale

Materiale underdel:	Duroplast
Materiale overdel:	Duroplast
Materiale tetning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue:	Stål

## Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

## Tilbehør

[22743201 - KVR M32-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[26043201 - DMS M32 - Dobbelmembranstuss](#)

[26044001 - DMS M40 - Dobbelmembranstuss](#)

[46051001 - WK 100 KLS-10<sup>2</sup> - Terminalblokk](#)