

Koblingsboks

# Abox-i 250-L



## Abox-i 250-L

### Koblingsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 49092501  
E-nummer: 1243525  
Dimensjoner: 250 x 200 x 115 mm

Koblingsboks - industrikkvalitet - iht. NEK EN 60670 (VDE 0606),  $U_i=690V$ , værbestandig, slagfast, halogenfri, med plomberingssett, egnede kabelinnføringer, se TilbehørVedlagt tilbehør:1 Plomberingssett

hvit, uten klemmer



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Beskyttelsesart:	IP65
maks. ledertverrsnitt:	25 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II

### Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

### Dimensjoner

Bredde:	250 mm
Lengde:	200 mm

## Dimensjoner

Høyde:	115 mm
--------	--------

## Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	ja

## mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.7 Nm
Slagfasthet:	IK08

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

## Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

## Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn:	DLG bekreftet ammoniakkresistens i henhold til DLG-testspesifikasjon
Kontrolltegn:	DNV sertifisert - klasse: skip og offshore-systemer

## Tilbehør

[19202001 - KS M20 - Kombisett](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22744001 - KVR M40-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22745001 - KVR M50-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dobbelmembranstuss](#)

[26012501 - DMS M25/w - Dobbelmembranstuss](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbelmembranstuss](#)

[26042501 - DMS M25 - Dobbelmembranstuss](#)

[26043201 - DMS M32 - Dobbelmembranstuss](#)

[26043301 - DMS M32/4 - Dobbelmembranstuss](#)

[26044001 - DMS M40 - Dobbelmembranstuss](#)

[26202001 - BST M20/sw - Luftestuss](#)

[26242001 - BST M20 - Luftestuss](#)

[84003501 - Abox 250/350 KLS-25<sup>2</sup>/35<sup>2</sup> - Terminalblokk](#)

[89401601 - NS35-144/2 - DIN-skinne](#)