

Koblingsboks

# Abox-i 060-6<sup>2</sup>/sw



## Abox-i 060-6<sup>2</sup>/sw

**Koblingsboks**

**KAN TILPASSES**

Produktnummer: 49140601  
E-nummer: 1239145  
Dimensjoner: 110 x 110 x 67 mm

Koblingsboks - industrikkvalitet - iht. NEK EN 60670 (VDE 0606), U<sub>i</sub>=690V, værbestandig, slagfast, halogenfri, med IP66 dobbelmembranstuss, M25, Tetningsområde 9 - 16 mm Vedlagt tilbehør: 4 Dobbelmembranstuss IP66 M25 tetningsområde 9 - 16 mm

**svart, med høytliggende skruklemme, 5-polet - 6 mm<sup>2</sup> (4 x 2,5<sup>2</sup> / 4 x 4<sup>2</sup> / 3 x 6<sup>2</sup>)**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Beskyttelsesart:	IP65
maks. ledertverrsnitt:	6 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II

### Farger

Farge underdel:	svart
Farge overdel:	svart

### Dimensjoner

Bredde:	110 mm
Lengde:	110 mm

## Dimensjoner

Høyde:	67 mm
--------	-------

## Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	5VA
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	ja

## mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.7 Nm
Slagfasthet:	IK08

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

## Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

## Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn:	DLG bekreftet ammoniakkresistens i henhold til DLG-testspesifikasjon
Kontrolltegn:	DNV sertifisert - klasse: skip og offshore-systemer

## Tilbehør

[19202501 - KS M25 - Kombisett](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kombisett](#)

[22702001 - KVR M20-MGM/sw - Kabelskruforbindelse](#)

[22702501 - KVR M25-MGM/sw - Kabelskruforbindelse](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Dobbeltmembranstuss](#)

[26002501 - DMS M25/sw - Dobbeltmembranstuss](#)

[26202001 - BST M20/sw - Lufttestuss](#)

[26242001 - BST M20 - Lufttestuss](#)

[84000601 - Abox 060 KLS-6<sup>2</sup> - Terminalblokk](#)

[84000750 - Abox 060 KLH-SL 0,2/4<sup>2</sup> - Klemmeholder](#)

[89001001 - Abox PST - Plomberingssett](#)

[89500601 - Abox 060 MPI - Monteringsplate](#)