

Koblingsboks

Abox-i 025-L/sw



Abox-i 025-L/sw

Koblingsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 49190201

E-nummer: 1239149

Dimensjoner: 80 x 80 x 52 mm

Koblingsboks - industri kvalitet - iht. NEK EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, værbestandig, slagfast, halogenfri, med selv tettende, myke innføringsmembraner, M20, Tetningsområde 2 - 16 mm

svart, uten klemme



De værbestandige koblingsboksene Spelsberg Abox med og uten klemmer på 1,5 til 240 mm² er svært slag- og bruddbestandige. De er beregnet for bruk i ekstreme omgivelser, og kan etter ønske brukes med et rødt deksel for merking av strømkretser i sikkerhetsbelysningen.

Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Beskyttelsesart:	IP65
maks. ledertverrsnitt:	2,5 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge underdel:	svart
Farge overdel:	svart

Dimensjoner

Bredde:	80 mm
Lengde:	80 mm
Høyde:	52 mm

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	5VA
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfri:	ja
Industri kvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

for tetningsområde maks:	16 mm
Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.7 Nm
for tetningsområde min:	2 mm
Slagfasthet:	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

Materiale

Materiale underdel:	ASA-PC
Materiale overdel:	ASA-PC
Materiale tetning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn:	DLG bekreftet ammoniakkresistens i henhold til DLG-testspesifikasjon
Kontrolltegn:	DNV sertifisert - klasse: skip og offshore-systemer

Tilbehør

[19202001 - KS M20 - Kombisett](#)

[20302001 - WST M20/sw - Skrukork](#)

[21302001 - WNI M20/sw - Skrunippel](#)

[22702001 - KVR M20-MGM/sw - Kabelskruforbindelse](#)

[22702101 - KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelskruforbindelse](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Dobbelmembranstuss](#)

[26202001 - BST M20/sw - Luftestuss](#)

[26242001 - BST M20 - Luftestuss](#)

[84000201 - Abox 025/040 KLH-SL 0,2/4² - Klemmeholder](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Terminalblokk](#)

[89001001 - Abox PST - Plomberingssett](#)