

Koblingsboks

Abox-i 100-L/sw



Abox-i 100-L/sw

Koblingsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 49191001
E-nummer: 1239152
Dimensjoner: 140 x 140 x 79 mm

Koblingsboks - industrikkvalitet - iht. NEK EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, værbestandig, slagfast, halogenfri, med IP66 dobbelmembranstuss, M32, Tetningsområde 14 - 21 mm Vedlagt tilbehør: 4 Dobbelmembranstuss IP66 M32 tetningsområde 14 - 21 mm

svart, uten klemme



Tekniske data

elektriske egenskaper

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Beskyttelsesart UL: | ikke aktuelt |
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 690 V |
| Beskyttelsesart: | IP65 |
| maks. ledertverrsnitt: | 10 mm ² |
| Beskyttelsesklasse: | II |

Farger

| | |
|-----------------|-------|
| Farge underdel: | svart |
| Farge overdel: | svart |

Dimensjoner

| | |
|---------|--------|
| Bredde: | 140 mm |
| Lengde: | 140 mm |

Dimensjoner

Høyde: 79 mm

Materialegenskaper

| | |
|---|--------|
| egnet for utendørs bruk: | ja |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94: | V2 |
| Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11: | 960 °C |
| halogenfri: | ja |
| Industrikkvalitet: | ja |

mekaniske egenskaper

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Monteringstype: | Vegg-/takmontering |
| kan plomberes: | ja |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 1.7 Nm |
| Slagfasthet: | IK08 |

Betingelser i omgivelsene

| | |
|-----------------------------------|--------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -35 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 80 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 60 °C |

Materiale

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Materiale underdel: | Polykarbonat |
| Materiale overdel: | Polykarbonat, glassfiberforsterket |
| Materiale tetning: | Polyuretan |
| Materiale dekselskrue: | Rustfritt stål V2A |

Sertifikater

| | |
|---------------|--|
| Kontrolltegn: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
| Kontrolltegn: | DLG bekreftet ammoniakkresistens i henhold til DLG-testspesifikasjon |
| Kontrolltegn: | DNV sertifisert - klasse: skip og offshore-systemer |

Tilbehør

[19203201 - KS M32 - Kombisett](#)

[19302501 - KST M25-17 - Kombistuss](#)

[19302601 - KST M25-33 - Kombistuss](#)

[19303201 - KST M32 - Kombistuss](#)

[19810601 - NS 35-106 - DIN-skinne](#)

[22702001 - KVR M20-MGM/sw - Kabelskruforbindelse](#)

[22702501 - KVR M25-MGM/sw - Kabelskruforbindelse](#)

[22703201 - KVR M32-MGM/sw - Kabelskruforbindelse](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Dobbelmembranstuss](#)

[26002501 - DMS M25/sw - Dobbelmembranstuss](#)

[26003201 - DMS M32/sw - Dobbelmembranstuss](#)

[26202001 - BST M20/sw - Luftestuss](#)

[26242001 - BST M20 - Luftestuss](#)

[84001001 - Abox 100 KLS-10² - Terminalblokk](#)

[89001001 - Abox PST - Plomberingssett](#)

[89501001 - Abox 100 MPI - Monteringsplate](#)