

Koblingsboks

# Abox-i m 040-L/sw



## Abox-i m 040-L/sw

### Koblingsboks

**KAN TILPASSES**

Produktnummer: 50290401

E-nummer: 1226530

Dimensjoner: 94 x 94 x 57 mm

Koblingsboks - industrikkvalitet - iht. NEK EN 60670 (VDE 0606),  $U_i=690V$ , værbestandig, slagfast, med utstansinger, M20, M20/M25, med IP66 dobbelmembranstuss, M25, Tetningsområde 9 - 16 mm Vedlagt tilbehør: 4 Dobbeltmembranstuss IP66 M25 tetningsområde 9 - 16 mm

svart, uten klemme



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Beskyttelsesart:	IP66
maks. ledertverrsnitt:	4 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II

### Farger

Farge underdel:	svart
Farge overdel:	svart

### Dimensjoner

Bredde:	94 mm
Lengde:	94 mm

## Dimensjoner

Høyde:	57 mm
--------	-------

## Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	ja

## mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.7 Nm
Slagfasthet:	IK08

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

## Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

## Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn:	DLG bekreftet ammoniakkresistens i henhold til DLG-testspesifikasjon
Kontrolltegn:	DNV sertifisert - klasse: skip og offshore-systemer

## Tilbehør

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[24742501 - KVR M25 - Kabelskruforbindelse](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dobbelmembranstuss](#)

[26012501 - DMS M25/w - Dobbelmembranstuss](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbelmembranstuss](#)

[26042501 - DMS M25 - Dobbelmembranstuss](#)

[84000201 - Abox 025/040 KLH-SL 0,2/4<sup>2</sup> - Klemmeholder](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - Terminalblokk](#)

[89001001 - Abox PST - Plomberingssett](#)