

Koblingsboks

# Abox-i m 040 AB-L



## Abox-i m 040 AB-L

Koblingsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 50390401  
E-nummer: 1226531  
Dimensjoner: 94 x 94 x 57 mm

Koblingsboks - industrikkvalitet - iht. NEK EN 60670 (VDE 0606),  $U_i=690V$ , værbestandig, slagfast, med utstansinger, M20, M20/M25, med IP66 dobbelmembranstuss, M25, Tetningsområde 9 - 16 mm, med utvendige festelasker. Vedlagt tilbehør: 4 Dobbeltmembranstuss IP66 M25 tetningsområde 9 - 16 mm

hvit, uten klemme



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Beskyttelsesart UL:         | ikke aktuelt      |
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 690 V             |
| Beskyttelsesart:            | IP66              |
| maks. ledertverrsnitt:      | 4 mm <sup>2</sup> |
| Beskyttelsesklasse:         | II                |

### Farger

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Farge underdel: | grå |
| Farge overdel:  | grå |

### Dimensjoner

|         |       |
|---------|-------|
| Bredde: | 94 mm |
| Lengde: | 94 mm |

## Dimensjoner

|        |       |
|--------|-------|
| Høyde: | 57 mm |
|--------|-------|

## Materialegenskaper

|   |        |
|---|--------|
| egnet for utendørs bruk:                      | ja     |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:        | V2     |
| Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11: | 960 °C |
| halogenfri:                                   | ja     |
| Industrikkvalitet:                            | ja     |

## mekaniske egenskaper

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Monteringstype:               | Vegg-/takmontering |
| kan plomberes:                | ja                 |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 1.7 Nm             |
| Slagfasthet:                  | IK08               |

## Betingelser i omgivelsene

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 %   |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 %   |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -35 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 80 °C  |
| Omgivelsestemperatur 24h:         | 60 °C  |

## Materiale

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Materiale underdel:    | Polykarbonat                       |
| Materiale overdel:     | Polykarbonat, glassfiberforsterket |
| Materiale tetning:     | Termoplastisk elastomer            |
| Materiale dekselskrue: | Rustfritt stål V2A                 |

## Sertifikater

|               |  |
|---------------|--|
| Kontrolltegn: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))                            |
| Kontrolltegn: | DLG bekreftet ammoniakkresistens i henhold til DLG-testspesifikasjon |
| Kontrolltegn: | DNV sertifisert - klasse: skip og offshore-systemer                  |

## Tilbehør

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[24742501 - KVR M25 - Kabelskruforbindelse](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dobbelmembranstuss](#)

[26012501 - DMS M25/w - Dobbelmembranstuss](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbelmembranstuss](#)

[26042501 - DMS M25 - Dobbelmembranstuss](#)

[84000201 - Abox 025/040 KLH-SL 0,2/4<sup>2</sup> - Klemmeholder](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - Terminalblokk](#)

[89001001 - Abox PST - Plomberingssett](#)