

Tom kapsling

GEOS-L 3030-18-o



GEOS-L 3030-18-o

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 70043301
E-nummer: 2501108
Dimensjoner: 300 x 300 x 180 mm

Tom kapsling - industrikkvalitet, egnet for installasjon i røffe omgivelser og på områder utendørs uten beskyttelse, Boks: glassfiberforsterket polykarbonat, hvit, tilsvarende RAL 7035, Løkk: Polykarbonat

med grått løkk



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	4X, 12/12K
Nom. isolasjonsspenning AC:	1000 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1500 V
Beskyttelsesart:	IP66/IP67
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	300 mm
Lengde:	300 mm

Dimensjoner

Høyde:	180 mm
Innvendig lengde:	271 mm
Innvendig bredde:	271 mm
Innvendig høyde:	158 mm

Materiallegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Kan stables:	ja
Type overdel:	Deksel
Slagfasthet:	IK09

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Silikon
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Sertifikater

Kontrolltegn:	DLG bekreftet ammoniakkresistens i henhold til DLG-testspesifikasjon
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 62208)
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
Kontrolltegn:	UL UL (50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15)
Kontrolltegn:	DNV sertifisert - klasse: skip og offshore-systemer

Tilbehør

- [19540001 - LFR M40 - Hullfres](#)
- [19550001 - LFR M50 - Hullfres](#)
- [19563001 - LFR M63 - Hullfres](#)
- [19599501 - LFR - Trinndrill](#)
- [26344001 - BEL Air M40 - Sett med lufteelementer](#)
- [72000301 - GEOS MPI-3030 - Monteringsplate](#)
- [72001301 - GEOS MPS-3030 - Monteringsplate](#)
- [72002001 - GEOS ABL-10 - Utvendig festelask](#)
- [72002101 - GEOS ABL-40 - Utvendig festelask](#)
- [72002201 - GEOS MH-18 - Monteringsholder](#)
- [72002401 - GEOS MH-18 NS35/15 - Monteringsbrakett-sett](#)
- [72002601 - GEOS MHU-18 - Monteringsbrakett-sett](#)
- [72003101 - GEOS NS35-250 - DIN-skinne](#)
- [72003601 - GEOS NS35/15-250 - DIN-skinne](#)
- [72004001 - SRS 60-90 - Skruklemmer-sett](#)
- [72004101 - SRS 90-150 - Skruklemmer-sett](#)
- [72004201 - SRS 150-210 - Skruklemmer-sett](#)
- [72005001 - GEOS MSS-30 - Mastklemmer-sett](#)
- [72007501 - GEOS ABL-10/ES - Utvendig festelask](#)
- [72007601 - GEOS ABL-40/ES - Utvendig festelask](#)
- [72008101 - GEOS NS35-200 - DIN-skinne](#)
- [72013001 - GEOS DP-3030 - Designplate](#)
- [72101301 - GEOS-L EP-3030 - Monteringsplate](#)
- [72101601 - GEOS-L EPD-3030 - Monteringsplate](#)
- [72102201 - GEOS-L MHH-18 - Monteringsbrakett-sett](#)
- [72103201 - GEOS-L TW 30-18 - Skillevegg](#)
- [72103701 - GEOS-L DVS - Sikring mot tap av lokk](#)
- [72104001 - GEOS-L DS - Lokk-skruesett](#)
- [72104201 - GEOS-L SV - Hurtiglås-sett](#)
- [72104401 - GEOS-L DS/DK - Lokk-skruesett](#)
- [72105101 - GEOS-L BSA 3030-1 - Berøringsvern](#)