

Tom kapsling

## GEOS-L 3040-18-to



### GEOS-L 3040-18-to

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 70143401

E-nummer: 2501114

Dimensjoner: 300 x 400 x 180 mm

Tom kapsling - industrikkvalitet, egnet for installasjon i røffe omgivelser og på områder utendørs uten beskyttelse, Boks: glassfiberforsterket polykarbonat, hvit, tilsvarende RAL 7035, Lokk: Polykarbonat

med gjennomsiktig lokk



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	4X, 12/12K
Nom. isolasjonsspenning AC:	1000 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1500 V
Beskyttelsesart:	IP66/IP67
Beskyttelsesklasse:	II

### Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	gjennomsiktig

### Dimensjoner

Bredde:	300 mm
Lengde:	400 mm

### Dimensjoner

Høyde:	180 mm
Innvendig lengde:	371 mm
Innvendig bredde:	271 mm
Innvendig høyde:	158 mm

### Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	ja

## mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Kan stables:	ja
Type overdel:	Deksel
Slagfasthet:	IK09

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

## Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Silikon
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

## Sertifikater

Kontrolltegn:	DLG bekreftet ammoniakkresistens i henhold til DLG-testspesifikasjon
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 62208)
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
Kontrolltegn:	UL UL (50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15)
Kontrolltegn:	DNV sertifisert - klasse: skip og offshore-systemer

## Tilbehør

[19540001 - LFR M40 - Hullfres](#)

[19550001 - LFR M50 - Hullfres](#)

[19563001 - LFR M63 - Hullfres](#)

[19599501 - LFR - Trinndrill](#)

[26344001 - BEL Air M40 - Sett med lufteelementer](#)

[72000301 - GEOS MPI-3030 - Monteringsplate](#)

[72000401 - GEOS MPI-3040 - Monteringsplate](#)

[72001301 - GEOS MPS-3030 - Monteringsplate](#)

[72001401 - GEOS MPS-3040 - Monteringsplate](#)

[72002001 - GEOS ABL-10 - Utvendig festelask](#)

[72002101 - GEOS ABL-40 - Utvendig festelask](#)

[72002201 - GEOS MH-18 - Monteringsholder](#)

[72002401 - GEOS MH-18 NS35/15 - Monteringsbrakett-sett](#)

[72002601 - GEOS MHU-18 - Monteringsbrakett-sett](#)

[72003101 - GEOS NS35-250 - DIN-skinne](#)

[72003201 - GEOS NS35-350 - DIN-skinne](#)

[72003601 - GEOS NS35/15-250 - DIN-skinne](#)

[72003701 - GEOS NS35/15-350 - DIN-skinne](#)

[72004001 - SRS 60-90 - Skruklemmer-sett](#)

[72004101 - SRS 90-150 - Skruklemmer-sett](#)

[72004201 - SRS 150-210 - Skruklemmer-sett](#)

[72005001 - GEOS MSS-30 - Mastklemmer-sett](#)

[72005101 - GEOS MSS-40 - Mastklemmer-sett](#)

[72006201 - GEOS TGS 3040-2 - Bærestativ](#)

[72007201 - GEOS TGS NS35/15 3040-2 - Bærestativ](#)

[72007501 - GEOS ABL-10/ES - Utvendig festelask](#)

[72007601 - GEOS ABL-40/ES - Utvendig festelask](#)

[72008101 - GEOS NS35-200 - DIN-skinne](#)

[72008201 - GEOS NS35-300 - DIN-skinne](#)

[72013101 - GEOS DP-3040 - Designplate](#)

[72101401 - GEOS-L EP-3040 - Monteringsplate](#)

[72101701 - GEOS-L EPD-3040 - Monteringsplate](#)

[72102201 - GEOS-L MHH-18 - Monteringsbrakett-sett](#)

[72103201 - GEOS-L TW 30-18 - Skillevegg](#)

[72103401 - GEOS-L TW 40-18 - Skillevegg](#)

[72103701 - GEOS-L DVS - Sikring mot tap av lokk](#)

[72104201 - GEOS-L SV - Hurtiglås-sett](#)

[72104401 - GEOS-L DS/DK - Lokk-skruesett](#)

[72105201 - GEOS-L BSA 3040-2 - Berøringsvern](#)

[72105301 - GEOS-L BSA 3040-1 - Berøringsvern](#)