

## Koblingskap

# GEOS-S 4030-22-o



## GEOS-S 4030-22-o

### Koblingskap

Produktnummer: 71074301

E-nummer: 2501181

Dimensjoner: 400 x 300 x 226 mm

Koblingskap - industrikvalitet, egnet for installasjon i krevende miljø og utsatte uteområder, bokser og rammer: glassfiberforsterket polykarbonat, grå, tilsvarende RAL 7035, dør: Polykarbonat. Dreieboltlås med 3 mm dobbelbit (utskiftbar) iht. DIN 43668

### med grå dør



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	4X
Nom. isolasjonsspenning AC:	1000 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1500 V
Beskyttelsesart:	IP66/IP67
ventilert:	nei
Beskyttelsesklasse:	II

### Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

### Dimensjoner

Lengde:	300 mm
Bredde:	400 mm

### Dimensjoner

Høyde:	226 mm
Innvendig lengde:	271 mm
Innvendig bredde:	371 mm
Innvendig høyde:	204 mm

### Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brannegenskap iht. UL 50 / UL 746:	kan sammenlignes med 5VA
Brannegenskap iht. UL 94:	V2
halogenfri:	ja
Industrikvalitet:	ja

## mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Veggmontering
kan plomberes:	nei
Flensvariant:	nei
Kan stables:	nei
Låsesystem:	2-punkts, espagnolett
med festepunkter i lokket:	ja
Type overdel:	Dør
Låsinnsetts:	Dobbelbit, 3 mm
Slagfasthet:	IK09

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35
Omgivelsestemperatur maks.:	80
Omgivelsestemperatur 24h:	60

## Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale innføring:	ikke relevant
Materiale tetning:	Silikon
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

## Sertifikater

Kontrolltegn:	c UL us
Kontrolltegn:	UL EU
Kontrolltegn:	DLG

## Tilbehør

---

LFR M40 - Hullfres

---

LFR M50 - Hullfres

---

LFR M63 - Hullfres

---

LFR - Trinndrill

---

BEL Air M40 - Sett med lufteelementer

---

GEOS MPI-3030 - Monteringsplate

---

GEOS MPI-3040 - Monteringsplate

---

GEOS MPS-3030 - Monteringsplate

---

GEOS MPS-3040 - Monteringsplate

---

GEOS ABL-10 - Utvendig festelask

---

GEOS ABL-40 - Utvendig festelask

---

GEOS MH-22 - Monteringsholder

---

GEOS MH-22 NS35/15 - Monteringsbrakett-sett

---

GEOS MHU-22 - Monteringsbrakett-sett

---

GEOS NS35-250 - DIN-skinne

---

GEOS NS35-350 - DIN-skinne

---

GEOS NS35/15-250 - DIN-skinne

---

GEOS NS35/15-350 - DIN-skinne

---

SRS 60-90 - Skruklemmer-sett

---

SRS 90-150 - Skruklemmer-sett

---

SRS 150-210 - Skruklemmer-sett

---

GEOS MSS-30 - Mastklemmer-sett

---

GEOS MSS-40 - Mastklemmer-sett

---

GEOS ABL-10/ES - Utvendig festelask

---

GEOS ABL-40/ES - Utvendig festelask

---

GEOS NS35-200 - DIN-skinne

---

GEOS NS35-300 - DIN-skinne

---

GEOS DP-3040 - Designplate

---

GEOS-S IT 4030 - Innvendig dør

---

---

GEOS-S EPR 3040/4030 - Monteringsplate mellomramme

---

GEOS-S EPT 4030 - Monteringsdør

---

GEOS-S TW 30-22 - Skillevegg

---

GEOS-S TW 40-22 - Skillevegg

---

GEOS-S 3040/4030 S - Skruesett

---

GEOS-S 3040/4030 SV - Hurtiglås-sett

---

GEOS-S DRS-DB/3 - Låse-sett

---

GEOS-S DRS-DB/5 - Låse-sett

---

GEOS-S DRS-VK/8 - Låse-sett

---

GEOS-S DRS-DK/8 - Låse-sett

---

GEOS-S DRS-KB - Låse-sett

---

GEOS-S DRS-SZ - Låse-sett

---

GEOS-S TFS - Dør-demper

---