

Koblingskap

GEOS-S 4050-22-to



GEOS-S 4050-22-to

Koblingskap

Produktnummer: 71174501

E-nummer: 2501187

Dimensjoner: 400 x 500 x 226 mm

Koblingskap - industrikvalitet, egnet for installasjon i krevende miljø og utsatte uteområder, bokser og rammer: glassfiberforsterket polykarbonat, grå, tilsvarende RAL 7035, dør: Polykarbonat. Dreieboltlås med 3 mm dobbelbit (utsiftbar) iht. DIN 43668

med gjennomsiktig dør



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	4X
Nom. isolasjonsspenning AC:	1000 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1500 V
Beskyttelsesart:	IP66/IP67
ventilert:	nei
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	gjennomsiktig

Dimensjoner

Lengde:	500 mm
---------	--------

Dimensjoner

Bredde:	400 mm
Høyde:	226 mm
Innvendig lengde:	471 mm
Innvendig bredde:	371 mm
Innvendig høyde:	204 mm

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brannegenskap iht. UL 50 / UL 746:	kan sammenlignes med 5VA
Brannegenskap iht. UL 94:	V2
halogenfri:	ja
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Veggmontering
kan plomberes:	nei
Flensvariant:	nei
Kan stables:	nei
Låsesystem:	2-punkts, espagnolett
med festepunkter i lokket:	ja
Type overdel:	Dør
Låsinnsetts:	Dobbelbit, 3 mm
Slagfasthet:	IK09

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35
Omgivelsestemperatur maks.:	80
Omgivelsestemperatur 24h:	60

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale innføring:	ikke relevant
Materiale tetning:	Silikon
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Sertifikater

Kontrolltegn:	c UL us
Kontrolltegn:	UL EU
Kontrolltegn:	DLG

Tilbehør

LFR M40 - Hullfres

LFR M50 - Hullfres

LFR M63 - Hullfres

LFR - Trinndrill

BEL Air M40 - Sett med lufteelementer

GEOS MPI-4050 - Monteringsplate

GEOS MPS-4050 - Monteringsplate

GEOS ABL-10 - Utvendig festelask

GEOS ABL-40 - Utvendig festelask

GEOS MH-22 - Monteringsholder

GEOS MH-22 NS35/15 - Monteringsbrakett-sett

GEOS MHU-22 - Monteringsbrakett-sett

GEOS NS35-250 - DIN-skinne

GEOS NS35-350 - DIN-skinne

GEOS NS35-450 - DIN-skinne

GEOS NS35-327 - DIN-skinne

GEOS NS35/15-250 - DIN-skinne

GEOS NS35/15-350 - DIN-skinne

GEOS NS35/15-450 - DIN-skinne

GEOS NS35/15-327 - DIN-skinne

SRS 60-90 - Skruklemmer-sett

SRS 90-150 - Skruklemmer-sett

SRS 150-210 - Skruklemmer-sett

GEOS MSS-40 - Mastklemmer-sett

GEOS MSS-50 - Mastklemmer-sett

GEOS TGS 4050-3 - Bærestativ 3 x 18 TE

GEOS TGS NS35/15 4050-2 - Bærestativ

GEOS ABL-10/ES - Utvendig festelask

GEOS ABL-40/ES - Utvendig festelask

GEOS NS35-300 - DIN-skinne

GEOS NS35-400 - DIN-skinne

GEOS DP-4050 - Designplate

GEOS-S IT 4050 - Innvendig dør

GEOS-S EPR 4050/5040 - Monteringsplate mellomramme

GEOS-S EPT 4050 - Monteringsdør

GEOS-S TW 40-22 - Skillevegg

GEOS-S TW 50-22 - Skillevegg

GEOS-S 4050/5040 S - Skruesett

GEOS-S 4050/5040 SV - Hurtiglås-sett

GEOS-S DRS-DB/3 - Låse-sett

GEOS-S DRS-DB/5 - Låse-sett

GEOS-S DRS-VK/8 - Låse-sett

GEOS-S DRS-DK/8 - Låse-sett

GEOS-S DRS-KB - Låse-sett

GEOS-S DRS-SZ - Låse-sett

GEOS-S TFS - Dør-demper

GEOS-S BSM 4050-15 - Berøringsvern-Modul

GEOS-S BSM 4050-15/MIT - Berøringsvern-Modul

GEOS-S BSM 4050 - Berøringsvern-Modul

GEOS-S BSM 4050-15/3 - Berøringsvern-Modul
