

## Modulærkapsling

# AK 70



## AK 70

### Modulærkapsling

**KAN TILPASSES**

Produktnummer: 73347001

E-nummer: 1712004

Dimensjoner: 315 x 1050 x 155 mm

Modulærkapsling - industrikvalitet -, bestående av 2 enkeltbokser, 70-modul, 150 mm skinneavstand, integrerte ventilasjonselementer for redusert dannelse av kondensvann, skrueløs PE/N-klemmeskinne med 6 skrubare terminalforbindelser hver, 2,5 - 16 mm<sup>2</sup>, elastiske innføringer oppe, Dekke- og skriftstrimler, med ekstra dobbelmembranstuss og ekstra tilbehør. Vedlagt tilbehør: Dobbeltmembranstuss: 3x M16, 15x M20, 5x M25, 3x M32, 3x M40, Skrukork, Dekke- og skriftstrimler

**skrueløs PE/N-klemmeskinne med 6 skrubare terminalforbindelser 2,5 - 16 mm<sup>2</sup> hver, 21 / 2 x 14 skrueløse terminalforbindelser 1,5 mm-4 mm<sup>2</sup>**



Sikker - Takket være den høye beskyttelsesgraden IP65 og den robuste, halogenfrie utførelsen garanteres sikker drift, selv ved tøffe industrielle miljøbetingelser.

## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	400 V
Nom. isolasjonsspenning AC:	1000 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1500 V
Antall avstandsenheter per rekke:	14
Antall rekker:	5
Antall N-potensiale:	2
Beskyttelsesart:	IP65

### elektriske egenskaper

ventilert:	ja
Antall avstandsenheter:	70
Beskyttelsesklasse:	II

### Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

## Dimensjoner

Bredde:	315 mm
Lengde:	1050 mm
Høyde:	155 mm
Innvendig lengde:	880 mm
Innvendig bredde:	295 mm
Innvendig høyde:	95 mm

## Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	750 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	ja

## mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Oppbygning
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.2 Nm
Kan stables:	ja
Slagfasthet:	IK08

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	90 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

## Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan

## Materiale

Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu:	Polykarbonat

## Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24))
Kontrolltegn:	DLG bekreftet ammoniakkresistens i henhold til DLG-testspesifikasjon
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 62208)
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)

## Tilbehør

[70610201 - AK SGA-1 - Lås-sett](#)

[70690201 - AK SGA-2 - Lås-sett](#)

[73381201 - AK3 NS35-14 - DIN-skinne](#)

[73381301 - AK3 NS35-275 - DIN-skinne](#)

[73383001 - AK3 KS M50 - Kombiskruetforbindelse](#)

[73383101 - AK3 KBL - Kabeldeksel med dokumentrom](#)

[73383201 - AK3 TW - Skillevegg](#)

[73383301 - AK3 ABL-ES - Utvendige festelasker](#)

[73383401 - AK3 STD - Påmontert stikkontakt](#)

[79031801 - AK N-SL - Klemskinne](#)

[79032101 - KLS N 1/14-SL - Innstikksklemmer](#)

[79032201 - KLS PE 1/14-SL - Innstikksklemmer](#)

[79080501 - KLS PE 35 - Terminalblokk](#)

[79090501 - KLS N 35 - Terminalblokk](#)

[79901201 - AK AS - Dekkstrimler](#)

[79901301 - AK AS-v - Dekkstrimler](#)