

Modulærkapsling

AK 14 Plus



AK 14 Plus

Modulærkapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 73361401

E-nummer: 1712009

Dimensjoner: 315 x 450 x 155 mm

Modulærkapsling - industrikvalitet - 1-rekkers, 14-modul, integrerte ventilasjonselementer for redusert dannelse av kondensvann, elastiske innføringer oppe, Dekke- og skriftstrimler, med ekstra dobbelmembranstuss og ekstra tilbehør. Vedlagt tilbehør: Dobbeltmembranstuss: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, Skrukork, Dekke- og skriftstrimler

med ekstra tilkoblingsfelt, med 35 mm DIN-skinne, uten PE/N-klemmeskinne



Sikker - Takket være den høye beskyttelsesgraden IP65 og den robuste, halogenfrie utførelsen garanteres sikker drift, selv ved tøffe industrielle miljøbetingelser.

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	400 V
Nom. isolasjonsspenning AC:	1000 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1500 V
Antall avstandsenheter per rekke:	14
Antall rekker:	1
Beskyttelsesart:	IP65
ventilert:	ja
Antall avstandsenheter:	14
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	315 mm
Lengde:	450 mm
Høyde:	155 mm
Innvendig lengde:	430 mm
Innvendig bredde:	295 mm
Innvendig høyde:	95 mm

Materialeegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	750 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Oppbygning
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.2 Nm
Kan stables:	ja
Slagfasthet:	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	90 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu:	Polykarbonat

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24))
Kontrolltegn:	DLG bekreftet ammoniakkresistens i henhold til DLG-testspesifikasjon
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 62208)

Sertifikater

Kontrolltegn:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Kontrolltegn:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)

Tilbehør

[19302601 - KST M25-33 - Kombistuss](#)

[70610201 - AK SGA-1 - Lås-sett](#)

[70690201 - AK SGA-2 - Lås-sett](#)

[73381201 - AK3 NS35-14 - DIN-skinne](#)

[73381301 - AK3 NS35-275 - DIN-skinne](#)

[73383001 - AK3 KS M50 - Kombiskruerforbindelse](#)

[73383101 - AK3 KBL - Kabeldeksel med dokumentrom](#)

[73383301 - AK3 ABL-ES - Utvendige festelasker](#)

[73383401 - AK3 STD - Påmontert stikkontakt](#)

[79031701 - AK 14 PEN-SL - Klemskinne](#)

[79031801 - AK N-SL - Klemskinne](#)

[79032701 - AK 28 PEN-SL - Klemskinne](#)

[79080501 - KLS PE 35 - Terminalblokk](#)

[79090501 - KLS N 35 - Terminalblokk](#)

[79901201 - AK AS - Dekkstrimler](#)

[79901301 - AK AS-v - Dekkstrimler](#)