

Koblingsboks

Abox 350-L



Abox 350-L

Koblingsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 83591001
E-nummer: 1243514
Dimensjoner: 250 x 250 x 115 mm

Koblingsboks iht. NEK EN 60670 (VDE 0606),
Ui=690V, med IP54 monteringsstusser, M40,
Tetningsområde 17 - 30 mm, med skrukork M40,
med plomberingssett Vedlagt tilbehør: 4
Påmonteringsstuss IP54 M40 tetningsområde 17 -
30 mm, 1 Skrukork M40, 1 Plomberingssett

hvit, uten klemmer



Til industrielt produkt:
<https://www.spelsberg.no/p/49093501>

Tekniske data

elektriske egenskaper

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Beskyttelsesart UL: | ikke aktuelt |
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 690 V |
| Beskyttelsesart: | IP54/IP65 |
| maks. ledertverrsnitt: | 35 mm ² |
| Beskyttelsesklasse: | II |

Farger

| | |
|-----------------|-----|
| Farge underdel: | grå |
| Farge overdel: | grå |

Dimensjoner

| | |
|---------|--------|
| Bredde: | 250 mm |
| Lengde: | 250 mm |

Dimensjoner

Høyde: 115 mm

Materialegenskaper

| | |
|---|--------|
| egnet for utendørs bruk: | nei |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94: | HB |
| Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11: | 650 °C |
| halogenfri: | ja |
| Industrikkvalitet: | nei |

mekaniske egenskaper

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Monteringstype: | Vegg-/takmontering |
| kan plomberes: | ja |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 1 Nm |
| Slagfasthet: | IK07 |

Betingelser i omgivelsene

| | |
|-----------------------------------|--------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 35 °C |

Materiale

| | |
|------------------------|--------------------|
| Materiale underdel: | Polystyren |
| Materiale overdel: | Polystyren |
| Materiale dekselskrue: | Rustfritt stål V2A |

Sertifikater

| | |
|---------------|---|
| Kontrolltegn: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---------------|---|

Tilbehør

- [19202001 - KS M20 - Kombisett](#)
- [19202501 - KS M25 - Kombisett](#)
- [19202601 - KS M25-gro - Kombisett](#)
- [19203201 - KS M32 - Kombisett](#)
- [19302501 - KST M25-17 - Kombistuss](#)
- [19302601 - KST M25-33 - Kombistuss](#)
- [19303201 - KST M32 - Kombistuss](#)
- [20342001 - WST M20 - Skrukork](#)
- [20342501 - WST M25 - Skrukork](#)
- [20343201 - WST M32 - Skrukork](#)
- [20344001 - WST M40 - Skrukork](#)
- [20345001 - WST M50 - Skrukork](#)
- [21342001 - WNI M20 - Skrunippel](#)
- [21342501 - WNI M25 - Skrunippel](#)
- [21343201 - WNI M32 - Skrunippel](#)
- [21642001 - SNI M20 - Nivåplugg](#)
- [21642501 - SNI M25 - Nivåplugg](#)
- [21643201 - SNI M32 - Nivåplugg](#)
- [21644001 - SNI M40 - Nivåplugg](#)
- [22742001 - KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse](#)
- [22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse](#)
- [22742501 - KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse](#)
- [22743201 - KVR M32-MGM - Kabelskruforbindelse](#)
- [22744001 - KVR M40-MGM - Kabelskruforbindelse](#)
- [22745001 - KVR M50-MGM - Kabelskruforbindelse](#)
- [23042001 - AST M20 - Påmonteringsstuss](#)
- [23042501 - AST M25 - Påmonteringsstuss](#)
- [23043201 - AST M32 - Påmonteringsstuss](#)
- [23044001 - AST M40 - Påmonteringsstuss](#)
- [23063201 - AST M32/or - Påmonteringsstuss](#)
- [23142001 - VST M20 - Skrukork](#)
- [23142501 - VST M25 - Skrukork](#)
- [23143201 - VST M32 - Skrukork](#)

[23144001 - VST M40 - Skrukork](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dobbelmembranstuss](#)

[26012501 - DMS M25/w - Dobbelmembranstuss](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbelmembranstuss](#)

[26042501 - DMS M25 - Dobbelmembranstuss](#)

[26043201 - DMS M32 - Dobbelmembranstuss](#)

[26043301 - DMS M32/4 - Dobbelmembranstuss](#)

[26044001 - DMS M40 - Dobbelmembranstuss](#)

[26202001 - BST M20/sw - Luftestuss](#)

[26242001 - BST M20 - Luftestuss](#)

[84003501 - Abox 250/350 KLS-25²/35² - Terminalblokk](#)

[89503501 - Abox 350 MPI - Monteringsplate](#)