



Startside /  
Funksjonssikre koblingsbokser /  
Koblingsboks /  
opp til 16mm<sup>2</sup>, E90 /  
WKE4 - Duo 3 x 10<sup>2</sup>



## Fordelingsboks

# WKE 4 - Duo 3 x 10<sup>2</sup>

Produktnummer: 86750001 | Dimensjoner: 150 x 150 x 85 mm

E-nummer: 1226115

Funksjonssikker koblingsboks med IP66 sertifisert iht. EN 60670 og IEC 62208 med opprettholdelse av elektrisk funksjon E30 - E90 iht. DIN 4102 del 12. Halogenfritt hus laget av spesiell termoplast, terminaler laget av høy temperaturbestandig spesialkeramikk, terminalholder kan posisjoneres fritt, hurtig montering med utvendige festelasker

Vedlagt tilbehør:

Lokksikring, skruer, 3 dobbeltmembranstusser IP66 M25 tetningsområde 9 - 16 mm, 3 dobbeltmembranstusser IP66 M32 tetningsområde 14 - 21 mm  
Fordelingsboks 3 polet 1 - 10 mm<sup>2</sup>, fordelingsboks 3 polet 1 - 10 mm<sup>2</sup>, antall klembare ledere per pol: 20 x 1<sup>2</sup> / 16 x 1,5<sup>2</sup> / 12 x 2,5<sup>2</sup> / 8 x 4<sup>2</sup> / 4 x 6<sup>2</sup> / 4 x 10<sup>2</sup>

IP66

E30-  
E90

10<sup>2</sup>

10<sup>2</sup>



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Overvåkingsliste


## Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Kraftspredning

Tilbehør

 Finn grossist

## elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL	annet
Nom. isolasjonsspenning AC	450 V
Nom. isolasjonsspenning DC	450 V
sikret forgrening	nei
min. ledertverrsnitt	1 mm <sup>2</sup>
min. ledertverrsnitt	1 mm <sup>2</sup>
antall sikringer i T-stykke	0
Antall poler (T-stykke)	3
Antall poler (gjennomføring)	3
Beskyttelsesart	IP66
Klasse funksjonell integritet	E30/E60/E90
maks. ledertverrsnitt	10 mm <sup>2</sup>

max. tverrsnitt på leder	10 mm <sup>2</sup>
--------------------------	--------------------

Beskyttelsesklasse	II
--------------------	----

## Farger

Farge underdel	oransje
----------------	---------

Farge overdel	oransje
---------------	---------

## Tilleggsfunksjoner

Rekkevidde for applikasjon	Kontakter og T-stykker
----------------------------	------------------------

## Dimensjoner

Bredde	150 mm
--------	--------

Lengde	150 mm
--------	--------

Høyde	85 mm
-------	-------

Innvendig lengde	137 mm
------------------	--------

Innvendig bredde	137 mm
------------------	--------

Innvendig høyde	67 mm
-----------------	-------

## Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk	ja
-------------------------	----

Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	V2
---------------------------------------	----

Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11	960 °C
--	--------

halogenfri	ja
------------	----

Industrikkvalitet	ja
-------------------	----

## mekaniske egenskaper

Monteringstype	Vegg-/takmontering
----------------	--------------------

kan plomberes	ja
---------------	----

Slagfasthet	IK08
-------------	------

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
----------------------------------	------

maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
----------------------------------	------

Omgivelsestemperatur min.	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.	80 °C

## Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat
Materiale overdel	Polykarbonat
Materiale tetning	Polyuretan
Materiale dekselskrue	Rustfritt stål V2A

## Sertifikater

Kontrolltegn	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn	UL-EU (EN 62208)

## Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

[Skriv en melding](#)



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings- og bryterkapslinger

RK - Rekkeklemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser

Ladestasjon - Sykkel  
Tilbehør  
Tjenester  
Kompetansekjede  
CNC-bearbeiding  
Trykk  
Monteringservice  
Konstruksjon av prototype  
Kundetilpassede løsninger  
Testlaboratorium  
Spesialfarger + materialer  
Pakking  
Mal  
Løsninger  
Elektrisk installasjon  
Betongkonstruksjon  
Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon  
Industri  
Tavlesystem  
E-Mobility  
Service  
Update  
Nedlastinger  
Produktsøk  
minSpelsberg  
Grossistsøk  
Konfigurator  
Teknisk informasjon  
Om oss  
Kontakt  
Bedriften  
Kvalitetsløfte  
Karriere  
Nyheter  
Vi er her for deg  
Workshop  
Messer + arrangementer  
Nyheter + Press