

Startside /
Funksjonssikre koblingsbokser /
Koblingsboks for kommunikasjon /
inntil 35mm², E30 /
WKE6 - 16 x 1,5²

ny



Fordelingsboks

WKE 6 - 16 x 1,5²

Produktnummer: 86851601 | Dimensjoner: 200 x 250 x 120 mm

E-nummer: 1226118

Funksjonssikker koblingsboks med IP66 sertifisert iht. EN 60670 og IEC 62208 med opprettholdelse av elektrisk funksjon E30 - E90 iht. DIN 4102 del 12. Halogenfritt hus laget av spesiell termoplast, terminaler laget av høy temperaturbestandig spesialkeramikk, terminalholder kan posisjoneres fritt, hurtig montering med utvendige festelasker

Vedlagt tilbehør:

Lokksikring, skrueanker, 2 dobbeltmembranstusser IP66 M20 tetningsområde 7 - 12 mm, 4 dobbeltmembranstusser IP66 M25 tetningsområde 9 - 16 mm, 2 dobbeltmembranstusser IP66 M40/4 tetningsområde 4 x 6-9 mm

Tilkoblingsboks 16 polet 0,5 - 2,5 mm², fordelingsboks 16 polet 0,5 - 1,5 mm², antall klembare ledere per pol: 8 x 0,5² / 6 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 2 x 2,5²

IP66

E30-
E90

2,5²

1,5²

IK08

450V
AC

450V
DC

Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Overvåkningsliste

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Kraftspredning

Tilbehør

Finn grossist

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL	annet
Nom. isolasjonsspenning AC	450 V
Nom. isolasjonsspenning DC	450 V
sikret forgrening	nei
min. ledertverrsnitt	0,5 mm ²
min. ledertverrsnitt	0,5 mm ²
antall sikringer i T-stykke	0
Antall poler (T-stykke)	16
Antall poler (gjennomføring)	16
Beskyttelsesart	IP66
Klasse funksjonell integritet	E30/E60/E90
maks. ledertverrsnitt	2,5 mm ²
max. tverrsnitt på leder	1,5 mm ²
Beskyttelsesklasse	II

Farger

Farge underdel	oransje
Farge overdel	oransje

Tilleggsfunksjoner

Rekkevidde for applikasjon	Kommunikasjonskabler
----------------------------	----------------------

Dimensjoner

Bredde	200 mm
Lengde	250 mm
Høyde	120 mm
Innvendig lengde	235 mm
Innvendig bredde	185 mm
Innvendig høyde	102 mm

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	V2
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11	960 °C
halogenfri	ja
Industrikkvalitet	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Vegg-/takmontering
kan plomberes	ja
Slagfasthet	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h	35 °C

Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat
Materiale overdel	Polykarbonat
Materiale tetning	Polyuretan
Materiale dekselskrue	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn	UL-EU (EN 62208)

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

[Skriv en melding](#)



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKI - Sikrings - og bryterkapslinger

RK - Rekkeklemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser

Ladestasjon - Sykkel

Tilbehør

Tjenester

Kompetanseskjede
CNC-bearbeiding
Trykk
Monteringservice
Konstruksjon av prototype
Kundetilpassede løsninger
Testlaboratorium
Spesialfarger + materialer
Pakking
Mal
Løsninger
Elektrisk installasjon
Betongkonstruksjon
Brann / opprettholdelse av
elektrisk funksjon
Industri
Tavlesystem
E-Mobility
Service
Update
Nedlastinger
Produktsøk
minSpelsberg
Grossistsøk
Konfigurator
Teknisk informasjon
Om oss
Kontakt
Bedriften
Kvalitetsløfte
Karriere
Nyheter
Vi er her for deg
Workshop
Messer + arrangementer
Nyheter + Press