



## Modulærkapsling

# AK 14 Plus

Produktnummer: 73361401 | Dimensjoner: 315 x 450 x 155 mm

E-nummer: 1712009

Modulærkapsling - industrikkvalitet - 1-rekkers, 14-modul, integrerte ventilasjonselementer for redusert dannelse av kondensvann, elastiske innføringer oppe, Dekke- og skriftstrimler, med ekstra dobbelmembranstuss og ekstra tilbehør

Vedlagt tilbehør:

Doppelmembranstuss: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, Skrukork, Dekke- og skriftstrimler med ekstra tilkoblingsfelt, med 35 mm DIN-skinne, uten PE/N-klemmeskinne

IP65



14

IK08



400V  
AC





Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse

Overvåkingsliste


## Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Kraftspredning

Tilbehør

 Finn grossist

## Highlights

Sikker - Takket være den høye beskyttelsesgraden IP65 og den robuste, halogenfrie utførelsen garanteres sikker drift, selv ved tøffe industrielle miljøbetingelser.

## elektriske egenskaper

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Nominell driftsspenning AC       | 400 V  |
| Nom. isolasjonsspenning AC       | 1000 V |
| Nom. isolasjonsspenning DC       | 1500 V |
| Antall avstandsenheter per rekke | 14     |
| Antall rekker                    | 1      |
| Beskyttelsesart                  | IP65   |
| ventilert                        | ja     |
| Antall avstandsenheter           | 14     |

|                    |    |
|--------------------|----|
| Beskyttelsesklasse | II |
|--------------------|----|

## Farger

|                |     |
|----------------|-----|
| Farge underdel | grå |
| Farge overdel  | grå |

## Dimensjoner

|                  |        |
|------------------|--------|
| Bredde           | 315 mm |
| Lengde           | 450 mm |
| Høyde            | 155 mm |
| Innvendig lengde | 430 mm |
| Innvendig bredde | 295 mm |
| Innvendig høyde  | 95 mm  |

## Materialegenskaper

|   |        |
|---|--------|
| egnet for utendørs bruk                     | ja     |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94       | V2     |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11 | 750 °C |
| halogenfri                                  | ja     |
| Industrikkvalitet                           | ja     |

## mekaniske egenskaper

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Monteringstype               | Oppbygning |
| kan plomberes                | ja         |
| Dreiemoment for dekselskruen | 1.2 Nm     |
| Kan stables                  | ja         |
| Slagfasthet                  | IK08       |

## Betingelser i omgivelsene

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C | 90 %   |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C | 50 %   |
| Omgivelsestemperatur min.        | -35 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.       | 80 °C  |

Omgivelsestemperatur 24h

60 °C

## Materiale

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Materiale underdel    | Polykarbonat                      |
| Materiale overdel     | Polykarbonat                      |
| Materiale tetning     | Polyuretan                        |
| Materiale dekselskrue | Polyamid,<br>glassfiberforsterket |
| Materiale vippevindu  | Polykarbonat                      |

## Sertifikater

|              |  |
|--------------|--|
| Kontrolltegn | VDE (DIN EN 60670-1/-24<br>(VDE 0606-1/-24))                                   |
| Kontrolltegn | DLG bekreftet<br>ammoniakkresistens i<br>henhold til DLG-<br>testspesifikasjon |
| Kontrolltegn | UL-EU (EN 62208)   |
| Kontrolltegn | UL-EU (EN 61439-1/-2)  |
| Kontrolltegn | UL-EU (EN 61439-1/-3)  |
| Kontrolltegn | UL-EU (EN 61439-1 & EN<br>IEC 61439-7)   |

## Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs  
bruk

Konfigurer

Kapslinger  
Målerskap  
GTi - Tavlesystem  
AKi - Sikrings - og  
bryterkapslinger  
RK - Rækkelemmekapsling  
Funksjonssikre koblingsbokser  
Betonginstallasjon  
Multibokser  
Kanalbokser  
Ladestasjon - Sykkel  
Tilbehør  
Tjenester  
Kompetansejede  
CNC-bearbeiding  
Trykk  
Monteringservice  
Konstruksjon av prototype  
Kundetilpassede løsninger  
Testlaboratorium  
Spesialfarger + materialer  
Pakking  
Mal  
Løsninger  
Elektrisk installasjon  
Betongkonstruksjon  
Brann / opprettholdelse av  
elektrisk funksjon  
Industri  
Tavlesystem  
E-Mobility  
Service  
Update  
Nedlastinger  
Produktsøk  
minSpelsberg  
Grossistsøk  
Konfigurator  
Teknisk informasjon  
Om oss  
Kontakt  
Bedriften  
Kvalitetsløfte  
Karriere  
Nyheter  
Vi er her for deg  
Workshop  
Messer + arrangementer  
Nyheter + Press

