

Startside /
GEOS Kapsling for utendørs bruk /
Skap /
226 mm høy /
GEOS-S 4050-22-to

ny



Koblingskap

GEOS-S 4050-22-to

Produktnummer: 71174501 | Dimensjoner: 400 x 500 x 226 mm

E-nummer: 2501187

Koblingskap - industrikkvalitet, egnet for installasjon i krevende miljø og utsatte uteområder, bokser og rammer: glassfiberforsterket polykarbonat, grå, tilsvarende RAL 7035, dør: Polykarbonat.

Dreiboltlås med 3 mm dobbelbit (utsiftbar) iht. DIN 43668 med gjennomsiktig dør

IP66
IP67

IK09



1000V
AC

1500V
DC





Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Konfigurere

Overvåkningsliste

Tekniske data


Nedlastinger

Planleggingsdata

Kraftspredning

Tilbehør

Lignende produkter

 Finn grossist

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL	4X, 12/12K
Nom. isolasjonsspenning AC	1000 V
Nom. isolasjonsspenning DC	1500 V
Beskyttelsesart	IP66/IP67
ventilert	nei
Beskyttelsesklasse	II

Farger

Farge underdel	grå
Farge overdel	gjennomsiktig

Dimensjoner

Bredde	400 mm
--------	--------

Lengde	500 mm
Høyde	226 mm
Innvendig lengde	471 mm
Innvendig bredde	371 mm
Innvendig høyde	204 mm

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk	ja
Brannegenskap iht. UL 50 / UL 746C	kan sammenlignes med 5VA
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	V2
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11	650 °C
halogenfri	ja
Industrikvalitet	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Veggmontering
kan plomberes	nei
Flensvariant	nei
Kan stables	nei
Låsesystem	2-punkts, espagnolett
med festepunkter i lokket	ja
Type overdel	Dør
Låsinnsats	Dobbelbit, 3 mm
Slagfasthet	IK09

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h	60 °C

Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale overdel	Polykarbonat
Materiale innføring	ikke relevant
Materiale tetning	Silikon
Materiale dekselskrue	Polyamid, glassfiberforsterket

Sertifikater

Kontrolltegn	DLG bekreftet ammoniakkresistens i henhold til DLG- testspesifikasjon
Kontrolltegn	UL-EU (EN 62208)
Kontrolltegn	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Kontrolltegn	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Kontrolltegn	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
Kontrolltegn	UL UL (50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15)
Kontrolltegn	DNV sertifisert - klasse: skip og offshore-systemer

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs
bruk

Kanslinger

Produkter
Målerskap
GTi - Tavlesystem
AKi - Sikrings - og
bryterkapslinger
RK - Rekkeklemmekapsling
Funksjonssikre koblingsbokser
Betonginstallasjon
Multibokser
Kanalbokser
Ladestasjon - Sykkel
Tilbehør
Tjenester
Kompetanseskjede
CNC-bearbeiding
Trykk
Monteringservice
Konstruksjon av prototype
Kundetilpassede løsninger
Testlaboratorium
Spesialfarger + materialer
Pakking
Mal
Løsninger
Elektrisk installasjon
Betongkonstruksjon
Brann / opprettholdelse av
elektrisk funksjon
Industri
Tavlesystem
E-Mobility
Service
Update
Nedlastinger
Produktsøk
minSpelsberg
Grossistsøk
Konfigurator
Teknisk informasjon
Om oss
Kontakt
Bedriften
Kvalitetsløfte
Karriere
Nyheter
Vi er her for deg
Workshop
Messer + arrangementer
Nyheter + Press

