

Tang PD12S

BRANDSLÄCKARE 55A, 12 KG

**FIRE &
SAFETY**



Tryckladdad pulversläckare med högsta effektklassen, vilket innebär att den kan släcka en större yta. Pulversläckare anses vara den mest mångsidiga släckaren och släcker de flesta bränder som kan uppstå. En pulversläckare är frostbeständig och leder ej elektricitet vilket innebär att du även kan släcka bränder i elektrisk utrustning upp till 1000 V. Tänk på att en pulversläckare bara går att använda en gång, sedan måste den laddas om. Släckaren är återfyllningsbar av behörig servicetekniker.

- Rekommenderas för offentliga miljöer
- Effektklass 55A 233B C
- Kvalitetssäkrad enligt EN-3
- Tömningstid: 31 sekunder
- Väggfäste medföljer
- Text på Svenska / Norska



TEKNISK DATA

Släckmedel	12 kg ABC-pulver
Drivgas	Nitrogen
Arbetstryck	14 bar vid +20 °C
Temperaturområde	-30 °C till +60 °C
Tömningstid	31 sekunder
Säkerhetsavstånd	1 meter
Vikt fylld	9,3 kg
EAN	7330545134124
Art nr E-nr EL-nr	13412 16 876 78 62 053 38