


## Mer om 03002

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**03002****JUSTERBAR MONT.SKINNE MOD.PROD. G**

EI-nummer: 2403001

EAN: 3303430030027

 Last ned produktdatablad for 03002  3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

<b>Serie</b>	Prisma
<b>Produktspekter</b>	Prisma G
<b>Produkt eller type komponent</b>	Skinne
<b>Tilbehør / separat del kategori</b>	Installasjonstilbehør
<b>Kompatibel med</b>	Prisma G
<b>Type festeskinne</b>	Modulær Regulerbar
<b>Installert utstyr</b>	TeSys: fast GV2L TeSys: fast GV2P TeSys: fast GV3 Compact: fast NG160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
<b>Polene beskrivelse</b>	9 x 3P: fast GV2L 9 x 3P: fast GV2P 7 x 3P: fast GV3 1 x 3P: fast NG160 1 x 4P: fast NG160 1 x 3P: fast NG160 NA 1 x 4P: fast NG160 NA 1 x 3P eller 4P: fast NSXm Vertikal installasjon

**Komplementær**

<b>Installation description</b>	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm
---------------------------------	--

<b>Antallet vertikale moduler (50 mm)</b>	3 modul(er): GV2L, direkte i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): GV2L, direkte i 600 mm Bredveggskap 3 modul(er): GV2P, direkte i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): GV2P, direkte i 600 mm Bredveggskap 5 modul(er): GV3, direkte i 600 mm Bredgulvskap 5 modul(er): GV3, direkte i 600 mm Bredveggskap 5 modul(er): NG160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap 5 modul(er): NG160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap 5 modul(er): NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap 5 modul(er): NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap 7 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap 7 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap 7 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 mm Bredgulvskap 7 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 mm Bredveggskap 5 modul(er): NG160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap 5 modul(er): NG160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap 7 modul(er): NSXm med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap 7 modul(er): NSXm med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap 7 modul(er): NSXm med jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 mm Bredgulvskap 7 modul(er): NSXm med jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 mm Bredveggskap
<b>9 mm polbredde</b>	48
<b>Antall pr. sett</b>	Sett á 1
<b>Høyde</b>	58 mm
<b>Bredde</b>	467 mm
<b>Dybde</b>	97 mm
<b>Vekt</b>	0,34 kg
<b>Farge</b>	Naturfarget
<b>Materiale</b>	Metall
<b>Miljø</b>	
<b>Standarder</b>	IEC 61439-2 IEC 61439-1
<b>Produktsertifikater</b>	ASEFA
<b>Packing Units</b>	
<b>Enhetsstype forpakning 1</b>	PCE
<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1
<b>Forpakning 1 vekt</b>	330 g
<b>Forpakning 1 høyde</b>	5,8 cm
<b>Forpakning 1 bredde</b>	10,5 cm
<b>Forpakning 1 lengde</b>	46,8 cm
<b>Enhetsstype forpakning 2</b>	BB1

Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	3,78 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	31 cm
Forpakning 2 lengde	48,5 cm
Enhetsstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	300
Forpakning 3 vekt	113,4 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
<b>Garantiperiode</b>	
Garanti	18 måneder