

## Mer om 04012

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## 04012 MULTICLIP 2P 200A G/P

EI-nummer: 2403320  
EAN: 3303430040125



Last ned produktdatablad for 04012 3D CAD Modell

### Karakteristikk

#### Teknisk informasjon

Serie	Linery
Produktspekter	Linery
Produkt eller type komponent	Device feeder
Produktnavn	Linery FM
Kompatibel med	Prisma G kapsling Prisma P kapsling Prisma PH enclosure
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling
IP-grad	IPxx B

#### Komplementær

Montering	Perforert bakplate DIN skinne Tett bakplate
Monteringsmetode	Med skruer Klips på
Installert utstyr	Modulært utstyr
Antall poler	1P + N
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impuls <span>spenning</span>	8 kV
[Ie] nominell drifts <span>strøm</span>	200 A
[In] merke <span>strøm</span>	200 A på 40 °C
[Ip <sub>k</sub> ] tillatt peak <span>strøm</span>	20 kA
I <sup>2</sup> t på	6700000 A <sup>2</sup> .s
Tilkoblings <span>klemmer</span>	Tilførsel: krympede lug50 mm <sup>2</sup> Tilførsel: fleksible skinner, 20 x 3 mm Fordeling: quick-koble klem <span>lister</span> ( fase ), 12 x 4... 10 mm <sup>2</sup> ( fleksibel ) Fordeling: quick-koble klem <span>lister</span> ( fase ), 12 x 4... 10 mm <sup>2</sup> ( stiv ) Fordeling: quick-koble klem <span>lister</span> ( nøytral ), 18 x 4...10 mm <sup>2</sup> ( fleksibel ) Fordeling: quick-koble klem <span>lister</span> ( nøytral ), 18 x 4...10 mm <sup>2</sup> ( stiv )
9 mm pol <span>bredde</span>	48
Totalt antall 18 mm moduler	24

Vekt	1,02 kg
Farge	Antrasitt grå ( RAL 7016)
<b>Miljø</b>	
Standarder	IEC 61439-1, innvendig i Prisma IEC 61439-2, innvendig i Prisma IEC 60947-7-1
Produktsertifikater	ASEFA
<b>Packing Units</b>	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,01 kg
Forpakning 1 høyde	6 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	45 cm
Enhetsstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	6,05 kg
Forpakning 2 høyde	7 cm
Forpakning 2 bredde	28 cm
Forpakning 2 lengde	45 cm
Enhetsstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	120
Forpakning 3 vekt	122,4 kg
Forpakning 3 høyde	70 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

<b>Halogeninnhold</b>	Halogenfritt produkt
<b>Garantiperiode</b>	
<b>Garanti</b>	18 months