

## Mer om 04034

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## 04034 POLYBLOCK 250A 4P G/P

EI-nummer: 2403330  
EAN: 3303430040347



 Last ned produktdatablad for 04034  3D CAD Modell

### Karakteristikk

#### Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Distribusjon blokk
Produktnavn	Linergy DP
Kompatibel med	Prisma G kapsling Prisma P kapsling Prisma PH kapsling Prisma Pack 250 kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
IP-grad	IPxx B

#### Komplementær

Montering	Prisma montasjeplate DIN skinne
Installert utstyr	Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med

jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal  
 installasjon  
 Easycompact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse -  
 kontroll: kipp - Vertikal installasjon  
 Easycompact: fast CVS100...160 med  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert  
 dreiehåndtak - Vertikal installasjon  
 Easycompact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse -  
 kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak -  
 Vertikal installasjon  
 Compact: fast INS250 - kontroll: direkte  
 frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon  
 Compact: fast INS250 - kontroll: direkte  
 frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon  
 Compact: fast INS250 - kontroll: sidemontert grep  
 - Vertikal installasjon  
 Compact: fast INV100 - kontroll: direkte  
 frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon  
 Compact: fast INV250 - kontroll: direkte  
 frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon  
 Compact: fast INV250 - kontroll: sidemontert grep  
 - Vertikal installasjon  
 Compact: fast INV250 - kontroll: direkte  
 frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon  
 Compact: fast NSX100...250 og amperemeter  
 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal  
 installasjon  
 Compact: fast NSX100...160 uten  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal  
 installasjon  
 Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse -  
 kontroll: kipp - horisontal installasjon  
 Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse -  
 kontroll: kipp - horisontal installasjon  
 Compact: fast NSX100...160 med  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal  
 installasjon  
 Compact: fast NSX100...160 uten  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert  
 dreiehåndtak - horisontal installasjon  
 Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse -  
 kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak -  
 horisontal installasjon  
 Compact: fast NSX100...160 med  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert  
 dreiehåndtak - horisontal installasjon  
 Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse -  
 kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak -  
 horisontal installasjon  
 Compact: fast NSX100...160 uten  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme -  
 horisontal installasjon  
 Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse -  
 kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon  
 Compact: plugg inn NSX100...160 uten  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal  
 installasjon  
 Compact: plugg inn NSX250 uten  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal  
 installasjon  
 Compact: fast NSX100...160 uten  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal  
 installasjon  
 Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse -  
 kontroll: kipp - Vertikal installasjon  
 Compact: fast NSX100...160 med  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal  
 installasjon  
 Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse -  
 kontroll: kipp - Vertikal installasjon  
 Compact: fast NSX100...160 uten  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert  
 dreiehåndtak - Vertikal installasjon  
 Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse -  
 kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak -  
 Vertikal installasjon  
 Compact: fast NSX100...160 med  
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert  
 dreiehåndtak - Vertikal installasjon  
 Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse -

	kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INV100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INV200 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INV160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INV200 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon
<b>Antall poler</b>	4P
<b>[Ue] merkespenning</b>	690 V AC
<b>[Ui] isolasjonsspenning</b>	750 V AC
<b>[Uimp] Nominell impulsspenning</b>	8 kV
<b>[Ie] nominell driftsstrøm</b>	250 A på 40 °C
<b>[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm</b>	8,5 kA for 1 s
<b>[Ipk] tillatt peakstrøm</b>	30 kA
<b>I<sup>2</sup>t på</b>	72250000 A <sup>2</sup> .s
<b>Tilkoblingsklemmer</b>	Tilførsel: direkte/bolt tilkobling 120 mm <sup>2</sup> Fordeling: fjærklemmer ( per phase ), 6 x 4... 10 mm <sup>2</sup> ( fleksibel) Fordeling: fjærklemmer ( per phase ), 3 x 6... 16 mm <sup>2</sup> ( fleksibel) Fordeling: fjærklemmer ( per phase ), 6 x 4... 10 mm <sup>2</sup> ( stiv) Fordeling: fjærklemmer ( per phase ), 3 x 6... 16 mm <sup>2</sup> ( stiv)
<b>Høyde</b>	140 mm
<b>Bredde</b>	140 mm
<b>Dybde</b>	64 mm
<b>Vekt</b>	0,96 kg
<b>Miljø</b>	
<b>Forurensningsgrad</b>	3
<b>Overspenningskategori</b>	III
<b>Glødetrådstest</b>	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
<b>Standarder</b>	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, innvendig i Prisma IEC 61439-2, innvendig i Prisma
<b>Produktsertifikater</b>	ASEFA
<b>Omgivelsestemperatur drift</b>	-25..55 °C
<b>Packing Units</b>	
<b>Enhetsstype forpakning 1</b>	PCE
<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1
<b>Forpakning 1 vekt</b>	950 g
<b>Forpakning 1 høyde</b>	6,8 cm
<b>Forpakning 1 bredde</b>	14,5 cm
<b>Forpakning 1 lengde</b>	15,8 cm
<b>Enhetsstype forpakning 2</b>	CAR
<b>Antall enheter forpakning 2</b>	10

Forpakning 2 vekt	9,55 kg
Forpakning 2 høyde	15,5 cm
Forpakning 2 bredde	29 cm
Forpakning 2 lengde	34 cm
Enhetsstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	200
Forpakning 3 vekt	192 kg
Forpakning 3 høyde	94 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
<b>Contractual warranty</b>	
Garanti	18 måneder