

Mer om 04046

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**04046****DISTRIBLOCK 160 M/TILKOPL. G/P**

EI-nummer: 2403333

EAN: 3303430040460



Last ned produktdatablad for 04046 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	Linery
Produktspekter	Linery
Produkt eller type komponent	Distribusjon blokk
Produktnavn	Linery DX
Kompatibel med	Prisma G kapsling Prisma P kapsling Prisma PH kapsling Prisma Pack 160 kapsling Prisma Pack 250 kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingsstilbehør
IP-grad	IPxx B
Tilgjengelig utstyr	Selvklebende merker for fasefølge Identifikasjonsmerke Prefabrikkert fleksibel tilkobling
Betingelse for bruken	Ekstra kontakt trengt til INS40...160 (må bestilles separat)

Komplementær

Montering	DIN skinne
-----------	------------

Installert utstyr	Acti 9: fast C120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast C120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast INS40 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS63 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Multi 9: fast NG125 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 NA - kontroll: kipp Compact: fast NG160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Antall poler	4P
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	160 A på 40 °C
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	4,5 kA for 1 s
[Ipk] tillatt peakstrøm	20 kA
I²t på	20250000 A ² .s
Tilkoblingsklemmer	Fordeling: fjærklemmer, 2 x 4...10 mm ² (fleksibel) Fordeling: fjærklemmer, 2 x 4...10 mm ² (stiv) Fordeling: fjærklemmer, 3 x 2,5...6 mm ² (fleksibel) Fordeling: fjærklemmer, 3 x 2,5...6 mm ² (stiv) Fordeling: fjærklemmer, 7 x 1,5...4 mm ² (fleksibel) Fordeling: fjærklemmer, 7 x 1,5...4 mm ² (stiv) Fordeling: tunnel type klemme, 1 x 4...16 mm ² (fleksibel) Fordeling: tunnel type klemme, 1 x 4...25 mm ² (stiv) Tilførsel: kabel med hylse
9 mm polbredde	12
Høyde	127 mm
Bredde	108 mm
Dybde	48 mm
Vekt	1,28 kg
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)
Miljø	
Forensningsgrad	3

Glødetrådtest	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, innvendig i Prisma IEC 61439-2, innvendig i Prisma
Produktsertifikater	ASEFA
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,26 kg
Forpakning 1 høyde	10 cm
Forpakning 1 bredde	14,5 cm
Forpakning 1 lengde	24,4 cm
Enhetsstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	104
Forpakning 2 vekt	133,12 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 months