


Mer om 04108

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**04108****POWERCLIP S.SKINNE 125A 4P L750**

EI-nummer: 2403355

EAN: 3303430041085



Last ned produktdatablad for 04108 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	Linery
Produktspekter	Linery
Produkt eller type komponent	Samleskinne
Produktnavn	Linery BW
Kompatibel med	Prisma G kapsling Prisma P kapsling
IP-grad	IPxx B
Strømskinnebeskrivelse	Isolert bar
Tilgjengelig utstyr	Clip-on covers
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Antall poler	4P
Monteringsretning	Vertikal, driftsposisjon: bakside
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Pack enclosure
[U _i] isolasjonsspenning	500 V
[U _{imp}] Nominell impulsspenning	8 kV
[I _e] nominell driftsstrøm	125 A
[I _{cw}] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	8,5 kA (1 s)
[I _{pk}] tillatt peakstrøm	20 kA
I ² t på	72250 kA ² .s
Tillatt strøm	125 A
Lengde	750 mm
Vekt	2,34 kg
Type tilkøpling for samleskinne	M6 threaded hole
Tilkobling banen	Tilkoblingen hver 25 mm

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,5 kg
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	11,5 cm
Forpakning 1 lengde	91 cm
Enhetsstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	120
Forpakning 2 vekt	280,8 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder