

Mer om 1001023

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**1001023****Thorsman plast plugg TP1 pakke av 500stk (GUL)**

EI-nummer: 1380426

EAN: 7315881001026



 [Last ned produktdatablad for 1001023](#)

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggplugg
Kortnavn utstyr	TP
Tilgjengelig utstyr	Without screw
Applikasjon	Lett installasjon
Bordiameter	5.5 mm concrete 5.5 mm brick 5 mm ALC concrete
Minimum drilling depth	25 mm
Skrue diameter	3,5...5 mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Komplementær

Praktisk lastekapasitet	Shear: 0.5 kN for concrete C25 4.5) Pull-out load: 0.25 kN for concrete C25 6) Shear: 0,4 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,2 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,1 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0.04 kN for low density concrete 500 and expanded clay 6)
Praktisk lastekapasitet	Shear: 50 kg for concrete C25 4.5) Pull-out load: 25 kg for concrete C25 6) Shear: 40 kg for solid brick 4.5) Pull-out load: 20 kg for solid brick 6) Shear: 10 kg for low density concrete 500 and expanded clay 4.5) Pull-out load: 4 kg for low density concrete 500 and expanded clay 6)
Fargenyanse	Gul
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	5,5 mm
Lengde	22 mm
Miljø	
Antall pr. sett	Sett á 500
Salg per udelelig kvantitet	1

Vekt	0,00035 kg
Packing Units	
Forpakning 1 vekt	0,350 g
Forpakning 1 høyde	130,000 mm
Forpakning 1 bredde	72,000 mm
Forpakning 1 lengde	94,000 mm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Contractual warranty	
Garanti	18 months