

Mer om 13436

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**13436****Kaedra - til modul - 3 x 18 moduler - 4 rekkeklemmer**

EI-nummer: 1744496

EAN: 3303430134367



Last ned produktdatablad for 13436 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	Kaedra
Produkt eller type komponent	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Kabinett for modulær enhet
Tilbehør inkludert i kapslingen	Feste for 2 rekkeklemmeblokk 4 klemmer 22 hull 3 strips Sett med 3 merker
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
Antall 18 mm moduler per rad	18
Totalt antall 18 mm moduler	54
Antall horisontale rader	3
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II Dobbel issolasjon
Provided equipment	3 marking kit 3 wiring strap 2 terminal block support 4 terminal block 22 holes
Type frontdeksel	Reverserbar Gjennomsiktig
Effekttap i W	65 W
[In] merkestrøm	125 A
Type festeskinne	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	17
Antall rekkeklemmer	4 med 22 kurs
Distribution block outgoers	44 x 10 mm ² 44 x 16 mm ²
Beskrivelse av låsemuligheter	Optional keylock
Kapslingsmateriale	Self-extinguishing polymer
Bredde	448 mm
Høyde	610 mm
Dybde	160 mm

Innvendig dybde	88 mm
Farge	Door: transparent green Kapsling: Lysgrå (RAL 7035)
Miljø	
Standarder	IEC 670 IEC 60695-2-1 IEC 60529 EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3
Brannmotstand	650 °C conforming to IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV resistant: class 3 conforming to ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25..60 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5,853 kg
Forpakning 1 høyde	17 cm
Forpakning 1 bredde	46 cm
Forpakning 1 lengde	62 cm
Enhetsstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	19
Forpakning 2 vekt	123,207 kg
Forpakning 2 høyde	120 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Halogeninnhold

Halogenfritt produkt

Contractual warranty

Garanti

18 months