

## Mer om 13438

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**13438****Kaedra - til modul med sidefelt - 1 x 12 moduler - 2 rekkeklemmer**

EI-nummer: 1744498

EAN: 3303430134381



Last ned produktdatablad for 13438 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Serie                           | Kaedra   |
| Produkt eller type komponent    | Værbestandig kabinett  |
| Kapslingstype                   | Kabinett for modulær enhet med grensesnitt   |
| Tilbehør inkludert i kapslingen | 1 merkesett<br>En plate for trykknapp kontrollere<br>2 klemmer 16 hull<br>1 strips<br>Feste for 1 rekkeklemmeblokk |
| Monteringsplate beskrivelse     | Hullet   |

**Komplementær**

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Montering av kapsling          | Overflate                     |
| Antall 18 mm moduler per rad   | 12                            |
| Totalt antall 18 mm moduler    | 12                            |
| Antall horisontale rader       | 1                             |
| Elektrisk isolasjonsklasse     | Dobbel isolasjon<br>Klasse II |
| Antall åpninger av grensesnitt | 1                             |
| Type frontdeksel               | Reverserbar<br>Gjennomsiktig  |
| Effekttap i W                  | 28 W                          |
| Type festeskinne               | DIN                           |
| Beskrivelse av låsemuligheter  | Optional keylock              |
| Basisdimensjon                 | 90 x 100 mm                   |
| Innvendig dybde                | 88 mm                         |

**Miljø**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Standarder                 | IEC 670<br>IEC 60529<br>EN 50102<br>IEC 60695-2-1<br>EN 50262<br>IEC 60439-3 |
| Overspenningskategori      | II   |
| Omgivelsestemperatur drift | -25..60 °C   |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetsstype forpakning 1    | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 2,625 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 17 cm    |
| Forpakning 1 bredde         | 29 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 46,5 cm  |
| Enhetsstype forpakning 2    | P12      |
| Antall enheter forpakning 2 | 36       |
| Forpakning 2 vekt           | 106,5 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 80 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 80 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 120 cm   |

## Offer Sustainability

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt  |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| REACH fri for SVHC           | Ja   |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja   |
| Kvikksølvfri                 | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>   |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| Halogeninnhold               | Halogenfritt produkt   |
| <b>Contractual warranty</b>  |  |
| Garanti                      | 18 months  |