

Mer om 13442

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**13442**

mini Kaedra - til modul - 1 uttak x 6 moduler - 2 rekkeklemmer

EI-nummer: 1744438

EAN: 3303430134428



Last ned produktdatablad for 13442 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Kaedra
Produkt eller type komponent	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Mini enclosure for modular device
Tilbehør inkludert i kapslingen	2 klemmer 4 hull 1 merkesett
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
Antall 18 mm moduller per rad	6
Totalt antall 18 mm moduller	6
Antall horisontale rader	1
Elektrisk isolasjonsklasse	Dobbel isolasjon Klasse II
Provided equipment	1 marking kit 2 terminal block 4 holes
Type frontdeksel	Gjennomsiktig
Effekttap i W	11 W
[In] merkestrøm	63 A
Type festeskinne	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	3
Antall rekkeklemmer	2 med 4 kurs
Distribution block outgoers	4 x 10 mm ² 4 x 16 mm ²
Beskrivelse av låsemuligheter	Optional keylock
Kapslingsmateriale	Self-extinguishing polymer
Bredde	159 mm
Høyde	200 mm
Dybde	112 mm
Innvendig dybde	56 mm
Farge	Door: transparent green Enclosure: light grey (RAL 7035)

Miljø

Standarder	EN 50262 IEC 60439-3 EN 50102 IEC 60695-2-1 IEC 60529 IEC 670
Brannmotstand	650 °C conforming to IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV resistant: class 3 conforming to ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	590 g
Forpakning 1 høyde	11 cm
Forpakning 1 bredde	16 cm
Forpakning 1 lengde	20 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	7
Forpakning 2 vekt	4,45 kg
Forpakning 2 høyde	22 cm
Forpakning 2 bredde	34 cm
Forpakning 2 lengde	40,5 cm
Enhetsstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	168
Forpakning 3 vekt	120,36 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 months