

Mer om 13992

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**13992****Kaedra - til modul med sidefelt - 3x12 moduler - 1+1 rekkeklemmer**

EI-nummer: 1744487

EAN: 3303430139928



 [Last ned produktdatablad for 13992](#)  [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	Kaedra
Produkt eller type komponent	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Kabinett for modulær enhet med grensesnitt
Tilbehør inkludert i kapslingen	Sett med 3 merker 3 strips 1 terminal block 32 holes 4 plater for trykknapp kontrollere 1 terminal block 4 holes En plate for 65 x 85 strømuttak Feste for 1 rekkeklemmeblokk
Monteringsplate beskrivelse	Hullet

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
Antall 18 mm moduler per rad	12
Totalt antall 18 mm moduler	36
Antall horisontale rader	3
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II Dobbel isolasjon
Antall åpninger av grensesnitt	4
Number of plates	1 for 65 x 85 power outlets 4 for push-button controls
Provided equipment	3 markerings kit 3 ledningstropp 1 plate for 65 x 85 power outlet 4 plate for push-button control 1 terminal block 4 holes 1 terminal block support 1 terminal block 32 holes
Type frontdeksel	Reverserbar Gjennomsiktig
[In] merkestrøm	125 A
Type festeskinne	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	17
Antall rekkeklemmer	1 med 4 kurs 1 med 32 kurs

Distribution block outgoers	18 x 10 mm ² 18 x 16 mm ²
Beskrivelse av låsemuligheter	Optional keylock
Kapslingsmateriale	Kapsling: self-extinguishing polymer
Basisdimensjon	90 x 100 mm
Bredde	448 mm
Høyde	610 mm
Dybde	160 mm
Innvendig dybde	88 mm
Farge	Dør: transparent grønn Kapsling: Lys grå (RAL 7035)
Miljø	
Standarder	IEC 60695-2-1 IEC 670 IEC 60529 IEC 60439-3 EN 50262 EN 50102
Brannmotstand	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV-bestendig: klasse 3 i samsvar med ISO 4582:2010 UV degradering test i samsvar med ISO 4892-2:2013
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25..60 °C
Packing Units	
Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5,39 kg
Forpakning 1 høyde	16,5 cm
Forpakning 1 bredde	46,5 cm
Forpakning 1 lengde	62 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	19
Forpakning 2 vekt	114,41 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt
Garantiperiode	
Garanti	18 months