

Mer om 16764

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



16764 ID J.feilbr. 125/4 300mA B kl.

EI-nummer: 1610262
EAN: 3303430167648

Last ned produktdatablad for 16764 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 RCCB-ID
Produkt eller type komponent	Residual current circuit breaker (RCCB)
Kortnavn utstyr	RCCB-ID
Antall poler	4P
Plassering av nøytral	VENSTRE
[In] merkestrøm	125 A
Type nettverk	AC
Jordfeil følsomhet	300 mA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Momentan
Jordfeilvern klasse	Type B
Rangert bryte og lage kapasitet	Im = 1250 A i samsvar med IEC 61008
Rated conditional short-circuit current	Inc 10 kA 125 A

Komplementær

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	230/400 V
[Ui] isolasjonsspenning	440 V AC 50 Hz i samsvar med IEC 61008-1
[Uimp] Nominell impuls spenning	4 kV conforming to IEC 61008-1
9 mm polbredde	8
Høyde	86 mm
Bredde	72 mm
Dybde	76 mm
Vekt	450 g
Farge	Grey
Mekanisk levetid	5000 sykluser
Elektrisk levetid	2000 cycles

Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer2 kabel (kabler) 1,5...16 mm ² fleksibel Tunnelklemmer1 kabel (kabler) 1,5...16 mm ² stiv Tunnel type teminals1 cable(s) 1.5...35 mm ² flexible Tunnelklemmer1 kabel (kabler) 1,5...35 mm ² fleksibel med endehylse Tunnelklemmer2 kabel (kabler) 1,5...16 mm ² fleksibel med endehylse
---------------------------	---

Av mantlings lengde	11 mm
----------------------------	-------

Tiltrekningsmoment	3 N.m
---------------------------	-------

Miljø

Standarder	IEC 61008 VDE 0664 EN 61008
-------------------	-----------------------------------

IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
----------------	--

Forurensninggrad	3
-------------------------	---

Tropisk beskyttelse	2
----------------------------	---

Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
--------------------------	---------------

Omgivelsestemperatur drift	-25..40 °C
-----------------------------------	------------

Omgivelsestemperatur for lagring	-40..85 °C
---	------------

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
---------------------------------	-----

Antall enheter forpakning 1	1
------------------------------------	---

Forpakning 1 vekt	489 g
--------------------------	-------

Forpakning 1 høyde	7,5 cm
---------------------------	--------

Forpakning 1 bredde	8 cm
----------------------------	------

Forpakning 1 lengde	9 cm
----------------------------	------

Enhetsstype forpakning 2	S02
---------------------------------	-----

Antall enheter forpakning 2	12
------------------------------------	----

Forpakning 2 vekt	6,218 kg
--------------------------	----------

Forpakning 2 høyde	15 cm
---------------------------	-------

Forpakning 2 bredde	30 cm
----------------------------	-------

Forpakning 2 lengde	40 cm
----------------------------	-------

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
------------------------	---------------------------------

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
-------------------------	--

Fri for giftige tungmetaller	Ja
-------------------------------------	----

Kvikksølvfri	Ja
---------------------	----

Informasjon om RoHS-unntak	Ja
-----------------------------------	--------------------

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
-----------------------------	--------------------------------------

WEEE

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti

18 months