

Mer om 16765

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



16765 ID J.feilbr.125/4 300mA B kl S

EI-nummer: 1610263

EAN: 3303430167655

Last ned produktdatablad for 16765 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 RCCB-ID
Produkt eller type komponent	Residual current circuit breaker (RCCB)
Kortnavn utstyr	RCCB-ID
Antall poler	4P
Plassering av nøytral	VENSTRE
[In] merkestrøm	125 A
Type nettverk	AC
Jordfeil følsomhet	300 mA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Valgbar
Jordfeilvern klasse	Type B
Rangert bryte og lage kapasitet	$I_m = 1250 \text{ A}$ i samsvar med IEC 61008
Rated conditional short-circuit current	$I_{nc} 10 \text{ kA } 125 \text{ A}$

Komplementær

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	230/400 V
[Ui] isolasjonsspenning	440 V AC 50 Hz conforming to IEC 61008-1
[Uimp] Nominell impuls spenning	4 kV conforming to IEC 61008-1
9 mm polbredde	8
Høyde	86 mm
Bredde	72 mm
Dybde	76 mm
Vekt	450 g
Farge	Grey
Mekanisk levetid	5000 sykluser
Elektrisk levetid	2000 cycles

Tilkoblingsklemmer	Tunnel type terminals2 cable(s) 1.5...16 mm ² flexible Tunnel type terminals2 cable(s) 1.5...16 mm ² rigid Tunnel type terminals1 cable(s) 1.5...50 mm ² rigid Tunnel type terminals1 cable(s) 1.5...35 mm ² flexible Tunnel type terminals1 cable(s) 1.5...35 mm ² flexible with ferule Tunnel type terminals2 cable(s) 1.5...16 mm ² flexible with ferule
Av mantlings lengde	11 mm
Tiltrekningsmoment	3 N.m
Miljø	
Standarder	IEC 61008 VDE 0664 EN 61008
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25..40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40..85 °C
Packing Units	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	498 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	9 cm
Enhets type forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	6,354 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months