

## Mer om 16920

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**16920**

ID A-klasse si-type jordfeilbryter fungerer både på veksel- og likestrømsjordfei

EI-nummer: 1610372

EAN: 3303430169208

Last ned produktdatablad for 16920 3D CAD Modell

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 RCCB-ID
Produkt eller type komponent	Residual current circuit breaker (RCCB)
Kortnavn utstyr	RCCB-ID
Antall poler	4P
Plassering av nøytral	VENSTRE
[In] merkestrøm	125 A
Type nettverk	AC
Jordfeil følsomhet	30 mA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Momentan
Jordfeilvern klasse	Type A-SI
Rangert bryte og lage kapasitet	$I_m = 1250 \text{ A } 400 \text{ V}$ conforming to IEC 61008
Rated conditional short-circuit current	$I_{nc} 10 \text{ kA } 125 \text{ A}$

## Komplementær

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	400 V AC 50 Hz conforming to IEC 61008
Jordfeil utløsning teknologi	Elektromagnetisk
[Ui] isolasjonsspenning	440 V AC 50 Hz conforming to IEC 61008-1
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4 kV conforming to IEC 61008-1
Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	8
Høyde	86 mm
Bredde	72 mm
Dybde	76 mm
Vekt	420 g
Farge	Grå

Mekanisk levetid	5000 sykuser
Elektrisk levetid	2000 cycles
Tilpasset for hengelås	Låsbar med hengelås
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type terminals2 cable(s) 1.5...16 mm <sup>2</sup> flexible Tunnel type terminals2 cable(s) 1.5...16 mm <sup>2</sup> rigid Tunnel type terminals1 cable(s) 1.5...50 mm <sup>2</sup> rigid Tunnel type terminals1 cable(s) 1.5...35 mm <sup>2</sup> flexible Tunnel type terminals1 cable(s) 1.5...35 mm <sup>2</sup> flexible with ferule Tunnel type terminals2 cable(s) 1.5...16 mm <sup>2</sup> flexible with ferule
Av mantlings lengde	11 mm
Tiltrekningsmoment	3 N.m
<b>Miljø</b>	
Standarder	IEC 61008 IEC 60947-3 IEC 60947-1
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2 conforming to IEC 61008
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
<b>Packing Units</b>	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	432 g
Forpakning 1 høyde	7,5 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	9 cm
Enhetsstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	11,031 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja

---

**Kvikksølv fri**

Ja

---

**Informasjon om RoHS-unntak**

[Ja](#)

---

**Kinas RoHS-forskrift**

[Kinas RoHS-erklæring](#)

---

**WEEE**

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

---

**Contractual warranty**

---

**Garanti**

18 months

---