

Mer om 19013

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools

**19013****Vigi NG125 3-63 30 mA**

EI-nummer: 1605022

EAN: 3303430190134



Last ned produktdatablad for 19013 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produkt eller type komponent	Add-on residual current devices
Kortnavn utstyr	Vigi NG125
Antall poler	3P
[In] merkestrøm	63 A
Type nettverk	AC
Jordfeil følsomhet	30 mA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Momentan
Jordfeilvern klasse	Type A

Komplementær

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	230...415 V AC 50/60 Hz
Jordfeil utløsning teknologi	Spenningsuavhengig
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV i samsvar med IEC 60947-2
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Elektrisk forbindelse med MCB	By screws
9 mm polbredde	9
Høyde	118 mm
Bredde	162 mm
Dybde	81 mm
Vekt	0,41 kg
Elektrisk levetid	10000 cycles conforming to IEC 60947-2
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer1...35 mm ² fleksibel Tunnelklemmer1,5...50 mm ² stiv
Avmantlings lengde	20 mm
Tiltrekningsmoment	3.5 N.m

Miljø

Standarder	IEC 60947-2
------------	-------------

IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60947-2
Forurensninggrad	3 conforming to IEC 60947-2
Elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 μ s impulse withstand, 3000 A conforming to IEC 60947-2
Tropisk beskyttelse	2 conforming to IEC 60068-1
Relativ fuktighet	95 % at 55 °C
Driftshøyde	2000 m
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	542 g
Forpakning 1 høyde	9,2 cm
Forpakning 1 bredde	13,5 cm
Forpakning 1 lengde	25,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	4,784 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months