



Teknisk informasjon

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Produkt eller type komponent | Add-on residual current devices |
| Kortnavn utstyr | Vigi NG125 |
| Antall poler | 4P |
| [In] merkestrøm | 125 A |
| Type nettverk | AC |
| Jordfeil følsomhet | 300 MA 1000 MA 500 mA |
| Jordfeilbryter tidsforsinkelse | Justerbar momentant/selektiv |
| Jordfeilvern klasse | Type A |

Komplementær

| | |
|---------------------------------|---|
| Plassering av utstyr i systemet | Utgang |
| Nettverksfrekvens | 50/60 Hz |
| [Ue] merkespenning | 230...415 V AC 50/60 Hz |
| Jordfeil utløsning teknologi | Spenningsuavhengig |
| [Ui] isolasjonsspenning | 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 |
| [Uimp] Nominell impuls spenning | 8 kV conforming to IEC 60947-2 |
| Montering | 35 mm symmetrical DIN rail |
| Elektrisk forbindelse med MCB | By screws |
| 9 mm polbredde | 11 |
| Høyde | 118 mm |
| Bredde | 207 mm |
| Dybde | 81 mm |
| Vekt | 0,8 kg |
| Elektrisk levetid | 10000 sykluser i samsvar med IEC 60947-2 |
| Tilkoblingsklemmer | Tunnelklemmer10...50 Mm ² fleksibel Tunnelklemmer16...70 mm ² stiv |
| Avmantlings lengde | 20 mm |
| Tiltrekningsmoment | 6 N.m |

Miljø

| | |
|---------------------------------|---|
| Standarder | IEC 60947-2 |
| IP-grad | IP40 i samsvar med IEC 60947-2 |
| Forurensninggrad | 3 conforming to IEC 60947-2 |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | 8/20 μs impuls motstand, 5000 A i samsvar med IEC 60947-2 |
| Tropisk beskyttelse | 2 conforming to IEC 60068-1 |
| Relativ fuktighet | 95 % at 55 °C |
| Driftshøyde | 2000 m |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 849 g |
| Forpakning 1 høyde | 9,1 cm |
| Forpakning 1 bredde | 13,5 cm |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Forpakning 1 lengde | 25 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | S03 |
| Antall enheter forpakning 2 | 8 |
| Forpakning 2 vekt | 7,524 kg |
| Forpakning 2 høyde | 30 cm |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|--|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Produktets livssyklus | Informasjon Om Levetidsslutt |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|