

## Mer om 28566

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**28566**

**Vigirex RMH 12-kanals jordfeilrele RM12T - 30 mA.30 A - 220..240 V AC**

EI-nummer: 1605029

EAN: 3303430285663



 [Last ned produktdatablad for 28566](#)  [3D CAD Modell](#)

### Karakteristikk

#### Teknisk informasjon

Serie	VigiPacT
Kortnavn utstyr	RM12T
Produkt eller type komponent	Multiplexer
Relefunksjon	Rele med automatisk reset
Montering	DIN skinne
Current sensors compatibility	RMH monitoring relay
[I <sub>th</sub> ] konvensjonell kapslet termisk strøm	8 A
Minimum belastning	10 mA på 12 V
[U <sub>s</sub> ] matespenning	220...240 V AC 50/60 Hz 70...110 %
Effektforbruk	8 VA

#### Komplementær

Test funksjon	Lokal
Overvåking	Elektronikk (kontinuerlig) Strømforsyning (kontinuerlig) Forbindelse rele/toroid (kontinuerlig) Forbindelse toroid/multiplexer RM12T/RMH (kontinuerlig)
Signalkontakt type	1 NO
Type måling	Intem måling av jordfeilstrøm, produktfamilie: 80...100 % +/- 10 %
Kommunikasjonsfunksjoner	Overvåking via intembus

<b>Tilkoblingsklemmer</b>	Hjelpespenning: skrutilkobling kabel (kabler) 0,2..2,5 mm <sup>2</sup> fleksibel AWG 22...AWG 12 Hjelpespenning: skrutilkobling kabel (kabler) 0,2..2,5 mm <sup>2</sup> stiv AWG 22...AWG 12 Hjelpespenning: skrutilkobling kabel (kabler) 0,25..2,5 mm <sup>2</sup> fleksibel med endehylsø AWG 22...AWG 12 Jordfeilovervåking: skrutilkobling kabel (kabler) 0,2..2,5 mm <sup>2</sup> fleksibel AWG 22...AWG 12 Jordfeilovervåking: skrutilkobling kabel (kabler) 0,2..2,5 mm <sup>2</sup> stiv AWG 22...AWG 12 Jordfeilovervåking: skrutilkobling kabel (kabler) 0,25..2,5 mm <sup>2</sup> fleksibel med endehylsø AWG 22...AWG 12 Sensor: skrutilkobling kabel (kabler) 0,2..2,5 mm <sup>2</sup> fleksibel AWG 22...AWG 12 Sensor: skrutilkobling kabel (kabler) 0,2..2,5 mm <sup>2</sup> stiv AWG 22...AWG 12 Sensor: skrutilkobling kabel (kabler) 0,25...2,5 mm <sup>2</sup> fleksibel med endehylsø AWG 22...AWG 12
<b>Av mantlings lengde</b>	Hjelpespenning: 6 mm for Bunn tilkobling Jordfeilovervåking: 6 mm for Bunn tilkobling Sensor: 6 mm for Bunn tilkobling Sensor: 6 mm for Topp tilkobling
<b>Tiltrekningsmoment</b>	Hjelpespenning: 0,5 N.m Bunn Jordfeilovervåking: 0,5 N.m Bunn Sensor: 0,5 N.m Bunn Sensor: 0,5 N.m Topp
<b>9 mm polbredde</b>	12
<b>Bredde</b>	106 mm
<b>Høyde</b>	81 mm
<b>Dybde</b>	73,5 mm
<b>Vekt</b>	0,42 kg
<b>IP-grad</b>	On front face: IP40 i samsvar med EN/IEC 60529 On side parts: IP30 i samsvar med EN/IEC 60529 På tilkoblingsklemmer: IP20 i samsvar med EN/IEC 60529
<b>IK beskyttelsesklasse</b>	IK07 i samsvar med EN 50102
<b>Mekanisk robusthet</b>	Brannmotstand i samsvar med IEC 60695-2-1 IK grad 2 joules: IK07 i samsvar med EN 50102 Vibrasjoner 13.2...100 Hz: 0.7 g Vibrasjoner 2...13.2 Hz: +/- 1 mm
<b>Miljø</b>	
<b>Overspenningskategori</b>	IV
<b>Elektromagnetisk kompatibilitet</b>	Strålt og ledet elektromagnetisme: B i samsvar med CISPR 11 Immunitetstest for ledet radiofrekvens: 3 i samsvar med IEC 61000-4-6 Immunitetstest for elektrostatisk utladning: 4 i samsvar med IEC 61000-4-2 Mottaglighet for ledet høy-energi: 4 i samsvar med IEC 61000-4-5 Mottaglighet for ledet lav-energi: 4 i samsvar med IEC 61000-4-4 Mottaglighet for stråling: 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
<b>Relativ fuktighet</b>	95 % at 55 °C
<b>Forurensninggrad</b>	3 i samsvar med IEC 60664-1
<b>Omgivelsestemperatur drift</b>	-25..55 °C
<b>Omgivelsestemperatur for lagring</b>	-40..85 °C

## Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	471 g
Forpakning 1 høyde	9,2 cm
Forpakning 1 bredde	9,5 cm
Forpakning 1 lengde	11,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	12,07 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------