

Mer om 33460

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**33460****NS630bN 3P FAST FRONTT.+ MICROLOGIC 2.0**

EI-nummer: 4321900

EAN: 3303430334606



Last ned produktdatablad for 33460



3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	Compact
Produktnavn	Compact NS
Produktspekter	ComPact NS630b...1600
Kortnavn utstyr	Compact NS630bN
Produkt eller type komponent	Effektbryter
Applikasjon	Distribusjon
Number of poles	3P
Polbeskrivelse	3d
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Driftskategori	Category B
Navn på vern	Micrologic 2.0
Vernteknologi	Elektronisk
Vernfunksjoner	LI
Kontrolltype	Dreihåndtak Kipp
Circuit breaker mounting mode	Fast

Komplementær

Mekanisk levetid	10000 sykler
Power losses	10 W
Montering	Bakplate
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Justerbar 9 innstillinger
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0.4...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Justerbar 9 innstillinger
Termisk minne	20 mn
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Justerbar

[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	1.5...10 x Ir
Jordfeilbeskyttelse	Uten
Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI	Uten
Hjelpkontakt sammensetning	1 NO/NC
Width (W)	210 mm
Height (H)	327 mm
Depth (D)	147 mm
Vekt	14 kg
Miljø	
Standarder	EN/IEC 60947-2
Produktsertifikater	ASEFA ASTA
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
Packing Units	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	11,586 kg
Forpakning 1 høyde	37 cm
Forpakning 1 bredde	39,5 cm
Forpakning 1 lengde	23 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months