

## Mer om 56053

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**56053**

**Toroid rektangulær for Vigirex jordfeilrele, lysåpning 280 x 115mm**

EI-nummer: 1609916

EAN: 3303430560531

Last ned produktdatablad for 56053 3D CAD Modell

### Karakteristikk

#### Teknisk informasjon

Serie	VigiPacT
Kortnavn utstyr	L
Produkt eller type komponent	Toroid jordfeilstrom
Applikasjon	Utstyrsovervåking og kontroll
Kompatibel med	RH10M residual current protection relay RH10P residual current protection relay RH21M residual current protection relay RH21P residual current protection relay RH68M residual current protection relay RH86M residual current protection relay RH86P residual current protection relay RH99M residual current protection relay RH99P residual current protection relay RH197M residual current protection relay RH197P residual current protection relay RHU residual current protection relay RHUs residual current protection relay RMH residual current protection relay
Current sensor type	Rektangulær toroid
[Ie] nominell driftsstrøm	1600 A

#### Komplementær

Omsetningsforhold trafo	1/1000
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	100 kA for 0.5 s
Diff.strøm kortslutningsmotstand	85 kA / 0.5 s
Overspenningskategori	IV
[Uimp] Nominell impuls spenning	12 kV
Monteringsmetode	Fast ( Kabler) Fast ( samleskinne)
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkopling 0,2..2,5 mm <sup>2</sup>
Vekt	13,26 kg
Høyde	Utvendig: 233 mm Innvendig: 115 mm
Bredde	Utvendig: 381 mm Innvendig: 280 mm
Høyde	233 mm
Dybde	Utvendig: 71 mm Innvendig: 71 mm

Bredde	381 mm
Dybde	71 mm
<b>Miljø</b>	
IP-grad	Plugg: IP20 IP30
Miljødata	Varmedamp ute av drift ( 4 poler i serie) : 28 sykluser i samsvar med IEC 60068-2-30 Salttåke: Kb/2 i samsvar med IEC 60068-2-52 Varmedamp i drift: kategori C2: 48 timer i samsvar med IEC 60068-2-56
Omgivelsestemperatur drift	-35...80 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-55...100 °C
Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	CE
<b>Packing Units</b>	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	11 kg
Forpakning 1 høyde	18 cm
Forpakning 1 bredde	30 cm
Forpakning 1 lengde	46 cm
Enhetsstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	15
Forpakning 2 vekt	193,425 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
<b>Contractual warranty</b>	
Garanti	18 months