

## Mer om 81391

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**81391****PratiKa støpsel - rett - 125 A - 3P + E - 200...250 V AC - IP67**

EI-nummer: 1501645

EAN: 3303430813910



[Last ned produktdatablad for 81391](#)

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Serie                        | PratiKa      |
| Produkt eller type komponent | Wander plug  |
| Kortnavn utstyr              | PratiKa plug |
| Plugg, sokkel kategori       | Lav spenning |
| Antall poler                 | 3P + E       |
| Type nettverk                | AC           |
| Standard plugg               | Industriell  |

**Komplementær**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Plugg, socket, kontrollstasjonen form | Rett  |
| [In] merkestrøm                       | 125 A   |
| [Ue] merkespenning                    | 200...250 V                                     |
| Nettverksfrekvens                     | 50/60 Hz  |
| Jordingspunkt, mot klokka             | 9 t   |
| Plugg, socket materiale               | Housing: self-extinguishing engineering polymer |
| Kontaktmateriale                      | Pins: fommiklet messing                         |
| Tilkoblinger                          | Festeskrue                                      |
| Kabelverrsnitt                        | 16...70 mm <sup>2</sup>                         |
| Kabelens ytre diameter                | 26...48 mm                                      |
| Kabelinngang                          | Nippel  |
| Gjengetype                            | Pg 48   |
| Vekt                                  | 1,323 kg  |
| Høyde                                 | 325 mm  |
| Bredde                                | 131 mm  |
| Dybde                                 | 131 mm  |
| Farge                                 | Grey (RAL 7035)                                 |
| Voltage colour                        | Blå   |

**Miljø**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Standarder | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1 |
|------------|----------------------------|

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>IP-grad</b>                        | IP67 i samsvar med IEC 60529   |
| <b>IK beskyttelsesklasse</b>          | IK08 i samsvar med EN 62262  |
| <b>Brannmotstand</b>                  | 850 °C conforming to IEC 60695-2-11  |
| <b>Relativ fuktighet</b>              | 50 % at 40 °C<br>70 % at 30 °C<br>90 % at 20 °C  |
| <b>Driftshøyde</b>                    | 2000 m   |
| <b>Omgivelsestemperatur for drift</b> | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C   |
| <b>Packing Units</b>                  |  |
| <b>Forpakning 1 vekt</b>              | 1,514 kg   |
| <b>Forpakning 1 høyde</b>             | 1,290 dm   |
| <b>Forpakning 1 bredde</b>            | 1,290 dm   |
| <b>Forpakning 1 lengde</b>            | 3,060 dm   |
| <b>Offer Sustainability</b>           |  |
| <b>Produktets miljøstatus</b>         | Green Premium miljømerket produkt  |
| <b>REACH-regelverk</b>                | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| <b>EU RoHS-direktiv</b>               | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| <b>Kvikksølv fri</b>                  | Ja   |
| <b>Informasjon om RoHS-unntak</b>     | <a href="#">Ja</a>   |
| <b>Kinas RoHS-forskrift</b>           | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>   |
| <b>Miljøinformasjon</b>               | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| <b>Contractual warranty</b>           |  |
| <b>Garanti</b>                        | 18 months  |