

## Mer om 82783

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**82783**

**Isoblock stikk - 63 A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP65 - vegg**

EI-nummer: 1501773

EAN: 3303430827832



[Last ned produktdatablad for 82783](#)

### Karakteristikk

#### Teknisk informasjon

Serie	PratiKa
Produkt eller type komponent	Interlocked socket
Kortnavn utstyr	Isoblock socket
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Industriell sokkeltypen	B32/63
Antall poler	3P + N + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

#### Komplementær

Monteringsmetode	Veggmontert
[In] merkestrøm	63 A
[Ue] merkespenning	380 - 415 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt, mot klokka	6 t
Type vern	Uten vern
Produktkompatibilitet	Modulær enhet
Totalt antall 18 mm moduler	6
Plugg, socket materiale	Housing: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Sleeves: nickel plated brass
Tilkoblinger	Festeskruer
Maximum cable cross section	35 mm <sup>2</sup>
Maximum cable outer diameter	25 mm
Kabelinngang	Nippel
Gjengetype	Pg 29
Vekt	2,426 kg
Basisdimensjon	144 x 389 mm
Høyde	389 mm
Bredde	144 mm
Dybde	147 mm

Farge	Grey (RAL 7035)
Voltage colour	Rød
<b>Miljø</b>	
Standarder	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 conforming to EN 62262
Brannmotstand	850 °C conforming to IEC 60695-2-11
Relativ fuktighet	50 % at 40 °C 70 % at 30 °C 90 % at 20 °C
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C ( 86400 s ) -25..40 °C
<b>Packing Units</b>	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,422 kg
Forpakning 1 høyde	15,4 cm
Forpakning 1 bredde	15,4 cm
Forpakning 1 lengde	41,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	41,064 kg
Forpakning 2 høyde	27,5 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
<b>Contractual warranty</b>	
Garanti	18 months