

## Mer om 83567

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**83567****PratiKa apparatinntak påvegg - 32 A - 3P + E - 200...250 V AC - IP67**

EI-nummer: 1501832

EAN: 3303430835677



 [Last ned produktdatablad for 83567](#)

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Serie                        | PratiKa       |
| Produkt eller type komponent | Plugg         |
| Kortnavn n utstyr            | PratiKa plugg |
| Plugg, sokkel kategori       | Lav spenning  |
| Antall poler                 | 3P + E        |
| Type nettnettverk            | AC            |
| Standard plugg               | Industriell   |

**Komplementær**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Monteringsmetode                      | Veggmontert                            |
| Plugg, socket, kontrollstasjonen form | Vinklet                                |
| [In] merkestrøm                       | 32 A                                   |
| [Ue] merkespenning                    | 200...250 V                            |
| Nettverksfrekvens                     | 50/60 Hz                               |
| Jordingspunkt, mot klokka             | 9 t                                    |
| Plugg, socket materiale               | Self-extinguishing engineering polymer |
| Kontaktmateriale                      | Pins forniklet messing                 |
| Tilkoblinger                          | Festeskrue                             |
| Kabelverrsnitt                        | 2,5...10 mm <sup>2</sup>               |
| Kabelinngang                          | Nippel                                 |
| Gjengetype                            | Pg 21                                  |
| Vekt                                  | 0,502 kg                               |
| Basisdimensjon                        | 106 x 130 mm                           |
| Høyde                                 | 136 mm                                 |
| Bredde                                | 106 mm                                 |
| Dybde                                 | 178 mm                                 |
| Farge                                 | Grå (RAL 7035)                         |
| Voltage colour                        | Blå                                    |

**Miljø**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Standarder</b>                     | EN 60309-1<br>EN 60309-2   |
| <b>IP-grad</b>                        | IP67 i samsvar med IEC 60529   |
| <b>IK beskyttelsesklasse</b>          | IK08 i samsvar med EN 62262  |
| <b>Brannmotstand</b>                  | 850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1   |
| <b>Relativ fuktighet</b>              | 50 % på 40 °C<br>70 % på 30 °C<br>90 % på 20 °C  |
| <b>Driftshøyde</b>                    | 2000 m   |
| <b>Omgivelsestemperatur for drift</b> | 35 °C (86400 s)<br>-25..40 °C  |
| <b>Packing Units</b>                  |  |
| <b>Forpakning 1 vekt</b>              | 0,682 kg   |
| <b>Forpakning 1 høyde</b>             | 1,300 dm   |
| <b>Forpakning 1 bredde</b>            | 1,300 dm   |
| <b>Forpakning 1 lengde</b>            | 1,700 dm   |
| <b>Offer Sustainability</b>           |  |
| <b>Produktets miljøstatus</b>         | Green Premium miljømerket produkt  |
| <b>REACH-regelverk</b>                | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| <b>EU RoHS-direktiv</b>               | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| <b>Kvikksølvfri</b>                   | Ja   |
| <b>Informasjon om RoHS-unntak</b>     | <a href="#">Ja</a>   |
| <b>Kinas RoHS-forskrift</b>           | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>   |
| <b>Miljøinformasjon</b>               | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| <b>Contractual warranty</b>           |  |
| <b>Garanti</b>                        | 18 months  |