

Mer om A9A15219

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



A9A15219

Sk.trafo TR 25Va, 12/24V

EI-nummer: 6204716

EAN: 3606480097812

[Last ned produktdatablad for A9A15219](#) [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Transformator type | Safety transformer |
| Serie | Acti 9 |
| Produktspekter | Acti 9 |
| Produktnavn | Acti 9 iTR |
| Produkt eller type komponent | Transformator |
| Kortnavn utstyr | ITR |

Komplementær

| | |
|----------------------------|---|
| [Ue] merkespenning | 230 V AC 50/60 Hz |
| Utgangsspenning | 12/24 V: +/- 5 % på last 14/28 V: off load |
| Kortslutningsvern utgang | Innebygd |
| Merkeeffekt VA | 25 VA |
| Temperature derating table | 25 VA 35 °C 23,75 VA 40 °C 20 VA 50 °C 15 VA 55 °C 11,25 VA 60 °C |
| Monteringsmetode | Fast |
| Montering | 35 mm symmetrical DIN rail |
| 9 mm polbredde | 10 |
| Høyde | 89 mm |
| Bredde | 90 mm |
| Dybde | 60 mm |
| Farge | Hvit |
| Hjelpekontakttilkobling | Tunnel type terminals 4 mm ² |

Miljø

| | |
|----------------------------------|--|
| Standarder | EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6 EN 60742 |
| Produktsertifikater | NF |
| Overspenningskategori | Klasse II med terminal skjold i alternativ |
| Omgivelsestemperatur drift | -20...55 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -25...80 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetsstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 1,144 kg |
| Forpakning 1 høyde | 8 cm |
| Forpakning 1 bredde | 10 cm |
| Forpakning 1 lengde | 10 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|--|
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-erklæring |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|