

## Mer om A9A15393

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**A9A15393**

Grensesnittrelé lavt nivå iRBN - 5 mA/5 VAC-DC - 2A/250 VCA - 230 VAC

EI-nummer: 4100044

EAN: 3606480097737

Last ned produktdatablad for A9A15393 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Applikasjon                  | Lavt nivå grensesnitt relé  |
| Mulige funksjoner            | Actuation of low-amperage electronic circuits upon receiving LV order |
| Serie                        | Acti 9  |
| Produktnavn                  | Acti 9 iRBN   |
| Produkt eller type komponent | Relé  |
| Kortnavn utstyr              | IRBN  |
| Type signalkontakter         | 1 C/O   |
| Styrespenning                | 230 V AC 50/60 Hz   |

**Komplementær**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| [Ie] nominell driftsstrøm   | 2 A at 250 V AC<br>0.005 A at 5 V AC<br>0.005 A at 5 V DC |
| [Ui] isolasjonsspenning     | 4000 V  |
| Lokal varsling              | POWER ON: LED ( grønn)                                    |
| Holde-effekt strømforsyning | 2.5 VA  |
| Supply inrush power         | 5 VA  |
| Monteringsmetode            | Fast  |
| Montering                   | 35 mm symmetrical DIN rail                                |
| 9 mm polbredde              | 2   |
| Elektrisk levetid           | 100000 cycles   |
| Tilkoblingsklemmer          | Tunnelklemmer   |

**Miljø**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Standarder | IEC 529<br>IEC 255-100 |
|------------|------------------------|

**Packing Units**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetsstype forpakning 1    | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 65 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 1,8 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 6,7 cm |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Forpakning 1 lengde         | 8,5 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1  |
| Antall enheter forpakning 2 | 12   |
| Forpakning 2 vekt           | 820 g  |
| Forpakning 2 høyde          | 10 cm  |
| Forpakning 2 bredde         | 8 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 23 cm  |
| Enhetstype forpakning 3     | S03  |
| Antall enheter forpakning 3 | 108  |
| Forpakning 3 vekt           | 7,998 kg   |
| Forpakning 3 høyde          | 30 cm  |
| Forpakning 3 bredde         | 30 cm  |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm  |
| <b>Offer Sustainability</b> |  |
| REACH-regelverk             | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| EU RoHS-direktiv            | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>   |
| Kvikksølvfri                | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak  | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift        | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>   |
| WEEE                        | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Halogeninnhold              | Halogenfrie plastdelene og kabler i produkt  |
| <b>Contractual warranty</b> |  |
| Garanti                     | 18 months  |