

Mer om A9A26927

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



A9A26927

Alarmkontakt iSD, iC60

EI-nummer: 1609936

EAN: 3606480087899



Last ned produktdatablad for A9A26927 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Feilkontakt
Kortnavn utstyr	ISD
Type signalkontakter	1 C/O
[In] merkestrøm	1 A: 130 V DC 1,5 A: 60 V DC 2 A: 48 V DC 6 A: 24 V DC 3 A: 415 v AC - 50/60 Hz 6 A: 240 V AC - 50/60 Hz
9 mm polbredde	1

Komplementær

Kompatibel med	Acti 9 iC60 Acti 9 iC65 Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iID Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iDPN Vigji Acti 9 iC40 Acti 9 iSWNA
[Ui] isolasjonsspenning	500 V
[Uimp] Nominell impuls spenning	4 kV
Lokal varsling	Mekanisk varsling
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Høyde	86 mm
Bredde	9 mm
Dybde	73 mm
Vekt	33 g
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Skruilkobling2 kabel (kabler) 2,5 mm ² - stiv Skruilkobling2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel med endehylse Skruilkobling1 kabel (kabler) 0,5..2,5 mm ² - fleksibel Skruilkobling1 kabel (kabler) 1..4 mm ² - stiv

Av mantlings lengde	10 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Miljø	
Standarder	ENIEC 60947-5-1
IP-grad	IP20 i samsvar med ENIEC 60947-5-1
Forurensninggrad	3 i samsvar med ENIEC 60947-5-1
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med ENIEC 60947-5-1
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	41,1 g
Forpakning 1 høyde	9,033 cm
Forpakning 1 bredde	1,682 cm
Forpakning 1 lengde	7,46 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	554,1 g
Forpakning 2 høyde	9,8 cm
Forpakning 2 bredde	23,4 cm
Forpakning 2 lengde	8,4 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months

