

## Mer om A9C15409

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## A9C15409 sentralstyring iATLc+s

EI-nummer: 1412402  
EAN: 3606480374906



Last ned produktdatablad for A9C15409 3D CAD Modell

### Karakteristikk

#### Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Kortnavn utstyr	IATLc+s
Produkt eller type komponent	Centralized control and remote indication auxiliary
Type signalkontakter	1 C/O
Signalling circuit voltage	24 V AC/DC: 10 mA 12...240 V AC: 50/60 Hz 6 A 12...24 V DC: 6 A 15...240 V AC: 50/60 Hz 2 A 13...24 V DC: 2 A
Styrespenning	24...240 V AC 50/60 Hz

#### Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	440 V
[Uimp] Nominell impuls <span>­</span> spenning	4 kV
Monteringsmetode	Fast, på høyre side for TL
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Høyde	86 mm
Bredde	18 mm
Dybde	71 mm
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer kabel 0,5..4 mm <sup>2</sup> - kabel stivhet: stiv Tunnelklemmer kabel 0,5..4 mm <sup>2</sup> - kabel stivhet: stiv - med endehylse Tunnelklemmer kabel 1..4 mm <sup>2</sup> - kabel stivhet: fleksibel Tunnelklemmer kabel 1..4 mm <sup>2</sup> - kabel stivhet: fleksibel - med endehylse
Avmantlings lengde	11 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Kompatibel med	Acti 9 iTL iTL Acti 9 iTL iTLi Acti 9 iTL iTLs
Produktkompatibilitet	ITL (32 A) ITL (16 A)

## Miljø

Overspenningskategori	III
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Standarder	ENIEC 60669-2-2

## Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	74 g
Forpakning 1 høyde	2,9 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	9 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	658 g
Forpakning 2 høyde	9 cm
Forpakning 2 bredde	9 cm
Forpakning 2 lengde	27 cm
Enhetsstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	72
Forpakning 3 vekt	6,391 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

**Contractual warranty**

Garanti

18 months