

Mer om A9C15914

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



A9C15914 hjelpeblokk - 1 OC

EI-nummer: 4169308

EAN: 3606480088667



Last ned produktdatablad for A9C15914 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	ICT
Serie	Acti 9
Kortnavn utstyr	IACts
Produkt eller type komponent	Remote indication auxiliary
Type signalkontakter	1 NO + 1 NC

Komplementær

Signalling circuit voltage	24 V AC/DC: 10 mA 230 V AC: 50/60 Hz 5 A 230 V AC: 50/60 Hz 2 A 130 V DC: 1 A
Styrespenning	24...240 V AC 50/60 Hz 24...130 V DC
Kompatibel med	Acti 9 iCT
[Ui] isolasjonsspenning	440 V
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	4 kV
Monteringsmetode	Fast, på høyre side for CT
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	1
Høyde	81 mm
Bredde	9 mm
Dybde	68 mm
Farge	Hvit
Hjelpekontakt ­ tilkobling	Tunnel type terminals2 kabel (kabler) fleksibel 2,5 mm ² Tunnel type terminals2 kabel (kabler) stiv 1,5 mm ² Tunnel type terminals1 kabel (kabler) stiv 1,5... 2,5 mm ² Tunnel type terminals1 kabel (kabler) fleksibel 1,5...2,5 mm ²
Av ­ mantlings lengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	0.8 N.m
Produkt ­ kompatibilitet	ICT
Marked	Komersielle bygninger Bolig

Kompatibilitetskode	IACTs
Miljø	
Standarder	EN 60947-5
IP-grad	IP20 IP20 conforming to IEC 60529
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % at 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-5...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	44 g
Forpakning 1 høyde	2,2 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	8,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	503 g
Forpakning 2 høyde	9 cm
Forpakning 2 bredde	8 cm
Forpakning 2 lengde	23 cm
Enhetsstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	120
Forpakning 3 vekt	6,273 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 months