

## Mer om A9C15915

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## A9C15915

### iACTs hjelpeblokk 1 C/O

EI-nummer: 4169309  
EAN: 3606480096280



Last ned produktdatablad for A9C15915 3D CAD Modell

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

Produktspekter	ICT
Serie	Acti 9
Kortnavn utstyr	iACTs
Produkt eller type komponent	Remote indication auxiliary
Type signalkontakter	1 C/O

##### Komplementær

Signalling circuit voltage	24 V AC/DC: 10 mA 230 V AC: 50/60 Hz 5 A 230 V AC: 50/60 Hz 2 A 130 V DC: 1 A
Styrespenning	24...240 V AC 50/60 Hz 24...130 V DC
Kompatibel med	Acti 9 iCT
[Ui] isolasjonsspenning	440 V
[Uimp] Nominell impuls <span>­</span> spenning	4 kV
Monteringsmetode	Fast, på høyre side for CT
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	1
Høyde	81 mm
Bredde	9 mm
Dybde	68 mm
Farge	Hvit
Hjelpekontakt <span>­</span> tilkobling	Tunnel type terminals2 kabel (kabler) fleksibel 2,5 mm <sup>2</sup> Tunnel type terminals2 kabel (kabler) stiv 1,5 mm <sup>2</sup> Tunnel type terminals1 kabel (kabler) stiv 1,5... 2,5 mm <sup>2</sup> Tunnel type terminals1 kabel (kabler) fleksibel 1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
Av <span>­</span> mantlings lengde	9 mm
Tiltrekkningsmoment	0.8 N.m
Produkt <span>­</span> kompatibilitet	ICT
Marked	Bolig Komersielle bygninger

Kompatibilitetskode	IACTs
<b>Miljø</b>	
Standarder	EN 60947-5
IP-grad	IP20 IP20 conforming to IEC 60529
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20..50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40..70 °C
<b>Packing Units</b>	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	42,5 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	8,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	483 g
Forpakning 2 høyde	9 cm
Forpakning 2 bredde	8 cm
Forpakning 2 lengde	22 cm
Enhetsstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	120
Forpakning 3 vekt	6,295 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

<b>WEEE</b>	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
<b>Halogeninnhold</b>	Halogenfritt produkt
<b>Garantiperiode</b>	
<b>Garanti</b>	18 months